

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Котлы / Газовые котлы / Газовые котлы Kentatsu / Настенные газовые котлы Kentatsu / KENTATSU Nobby Smart 18-2CSF

переулок д. 3 Б

Газовый котел KENTATSU Nobby Smart 18-2CSF



57 160 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж: от 6 000 Р **Пусконаладка:** от 1 500 Р

Доставка: от 500 Р **Годовой сервис:** от 3 000 Р

Бренд:	KENTATSU
Модель:	Nobby Smart 18-2CSF
Мощность, кВт:	18
Количество контуров:	двухконтурный
Количество теплообменников:	2
Камера сгорания:	закрытая
Материал теплообменника:	сталь
Тип оборудования:	газовый котел
Исполнение:	настенный
Страна производитель:	Турция

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.

Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

Двухконтурные котлы Nobby Smart предназначены для работы в системах отопления и горячего водоснабжения.

Панель управления Nobby Smart оснащена утапливаемыми ручками регулировки, что исключает случайное непреднамеренное изменение настроек. Жидкокристаллический дисплей с подсветкой отображает актуальную и предустановленную температуру в контурах отопления и ГВС.

При помощи встроенного вентилятора организовано эффективное удаление дыма через коаксиальный дымоход. Предусмотрена настройка ограничения максимальной мощности в режиме отопления, что позволяет экономично расходовать потребление газа при обогреве помещений меньшей площади.

Двухконтурные котлы Nobby Smart представлены в модификациях с одним теплообменником (24-1CS) с двумя теплообменниками (24-2CS; 28-2CS).

- Теплообменник ГВС выполнен из нержавеющей стали (в моделях 24-2CS; 28-2CS).
- Компактные размеры.
- Возможность работы в режиме погодозависимого регулирования.
- Панель управления адаптирована для подключения комнатного термостата.

- Автоматический розжиг и ионизационный контроль горения.
- Многоуровневая система безопасности с системой самодиагностики.
- Плата управления имеет защиту от перепадов напряжения до 300 В.
- Степень электрозащиты IPX 5D.
- Система защиты от замерзания.
- Система защиты от блокировки насоса.
- Максимальный уровень комфорта ★★ (согласно EN 13203) горячего водоснабжения.
- Стабильная работа в режиме ГВС даже при низком давлении воды (до 0,5 бар).
- Встроенный автоматический байпас.
- Возможность эксплуатации на природном или сжиженном газе.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары

Адаптер для подключения
раздельной системы
дымоудаления Ø80/80мм

✓ в наличии

4 500 P



Kentatsu Nobby Balance Plus 24-2CS

✓ в наличии

48 104 P



Комплект горизонтальный
системы дымоудаления
коаксиальный 60/100 мм

✓ наличие уточняйте

3 500 P



Kentatsu Nobby Smart 24-2CSF

✓ в наличии

57 260 P



8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93



2 092
1 950
1 938

18

53

53



О компании

Котельное оборудование

Оборудование АСВ

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос