

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Котлы / Газовые котлы / Газовые котлы Protherm / Напольные газовые котлы Protherm / Protherm Медведь 20 KLZ

переулок д. 3 Б

Газовый котел Protherm Медведь: 20 KLZ



202 518 P

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж: от 6 000 P Пусконаладка: от 1 500 P

Доставка: от 500 P Годовой сервис: от 3 000 P

Артикул:	0010005748
Бренд:	Protherm
Модель:	Медведь: 20 KLZ
Мощность, кВт:	17
Количество контуров:	двухконтурный
Количество теплообменников:	1
Камера сгорания:	открытая
Материал теплообменника:	чугун
Тип оборудования:	газовый котел
Исполнение:	напольный
Страна производитель:	Словакия

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.

Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

Газовые котлы Protherm Медведь 20 KLZ – это самое простое решение для тех, кто не хочет переживать не только о тепле, но и о наличии горячей воды. Напольные двухконтурные котлы Protherm Медведь 20 KLZ с чугунным теплообменником имеют встроенный бойлер с объемом от 90 литров.

Котел Protherm Медведь 20 KLZ поставляется уже в собранном виде, что максимально облегчает транспортировку и установку котла. Возможность замены чугунных секций теплообменника значительно сокращает затраты на ремонт и обслуживание, и позволяет продлить срок службы вашего котла.

Особенности котла Protherm Медведь 20 KLZ

- Предназначены для систем с закрытой циркуляцией теплоносителя
- Чугунный двухходовой теплообменник
- Открытая камера сгорания
- Возможность подготовки горячей во встроенном 90 литровом накопительном бойлере
- Количество секций теплообменника от 4 до 8
- 4 мощностных модификаций от 19,0 до 49,0 кВт

- КПД 90-92%
- Атмосферная горелка из нержавеющей стали
- Плавное регулирование мощности котла
- Электророзжиг
- Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
- Встроенный 10-ти литровый расширительный бак
- Встроенный насос контура отопления
- Встроенный насос контура горячего водоснабжения
- Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
- Индикация давления теплоносителя в системе отопления
- Индикация температуры теплоносителя
- Автоматическая диагностика работы котла
- Независимое регулирование тепловых нагрузок контура отопления и контура горячего водоснабжения
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой
- Защита чугунного теплообменника от конденсата
- Контроль тяги в дымоходе
- Защита от перегрева (выбег насоса)
- Контроль наличия пламени
- Система антиблокировки циркуляционного насоса
- Защита от замерзания
- Ограничение частых включений котла
- Возможность установки вентилятора для принудительного удаления дымовых газов
- Охлаждающий контур (препятствует повышению температуры теплоносителя в котле свыше 1100С)
- Устойчивы к сложным гидравлическим режимам
- Поставка котла уже в собранном виде
- Возможность замены средних чугунных секций
- Простота установки, ухода и обслуживания
- Возможность работы на магистральном и сжиженном газе
- Гарантия завода производителя 2 года

	Только отопление и гвс				
Технические характеристики	Единицы измерений	Медведь 20KLZ	Медведь 30KLZ	Медведь 40KLZ	Медведь 50KLZ
Макс. тепловая мощность (природный газ)	[кВт]	18.5	28.5	38.5	49
Макс. тепловая мощность (пропан)	[кВт]	18	27	36.5	47.5
КПД	[%].	90-92	90-92	90-92	90-92
Зажигание		Электронное	Электронное	Электронное	Электронное
Максимальный расход - природного газа / пропана	[м³/час.]/ [кг/час]	2 /1.7	3 / 1.7	4,1 / 3.3	5,2 /3.8
Объем встроенного бойлера	[л]	110	110	110	110
Расширительный бак контура отопления	[л]	10	10	10	10
Расширительный бак контура ГВС		3.9	3.9	3.9	3.9
Количество используемой горячей воды	[л/мин.]	12.4	14	15.3	21
Объем воды в котле	[л]	9.1	11.6	14.1	16
Макс. давление в контуре ГВС	[бар]	6	6	6	6

Макс. давление в контуре ГВС	[бар]	110	110	110	110
Емкость встроенного бойлера	[л]	110	110	110	110
Регулируемый диапазон температур в контуре ГВС (зависит от расхода воды)	[°C]	40 — 70	40 — 70	40 — 70	40 — 70
Камера сгорания		открытая	открытая	открытая	открытая
Диаметр дымохода	[мм]	130	130	150	180
Максимальная рабочая температура	[°C]	85	85	85	85
Давление газа на входе	[мбар]	13-20	13-20	13-20	13-20
Напряжение питания/Потребляемая мощность	[В/Вт]	230/130	230/130	230/130	230/130
Габаритные размеры — высота / ширина / глубина).	[мм]	1385 /505/892	1385 /505/892	1385 /505/892	1385 /590/892
Масса	[кг]	90	110	130	

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары



Protherm Медведь 40 KLOM

Артикул: 0010005726

✓ наличие уточняйте

264 000 Р

Protherm Гризли 100KLO

Артикул: 100KLOR12

✓ наличие уточняйте

723 500 Р



Protherm Гризли 150KLO

Артикул: 150KLOR12

✓ наличие уточняйте

996 000 Р



Protherm Гризли 65KLO

Артикул: 65KLOR12

✓ наличие уточняйте

534 500 Р



8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93



О компании

Котельное оборудование

Оборудование ACV

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос