Газовый котел Baxi LUNA-3 310Fi



113 860 Р В корзину Купить в 1 клик

Монтаж: от 6 000 Р Пусконаладка: от 1 500 Р
Доставка: от 500 Р Годовой сервис: от 3 000 Р

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.
Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

Артикул:	**CSE45631366**
Бренд:	**Baxi**
Модель:	**LUNA-3 310Fi**
Мощность, кВт:	**31**
Количество контуров:	**двухконтурный**
Энергозависимость:	**220В**
Количество теплообменников:	**2**
Камера сгорания:	**закрытая**
Материал теплообменника:	**медь**
Тип оборудования:	**газовый котел**
Исполнение:	**настенный**
Страна производитель:	**Италия**

Высокопроизводительные котлы третьего поколения обеспечивают максимальный комфорт под вашим управлением. Передовая электронная плата, самодиагностика и возможность недельного программирования гарантируют высокую надежность работы котла, а также простоту использования и обслуживания. Котлы LUNA-3

оборудованы широким жидкокристаллическим дисплеем, на котором отображается вся информация о работе котла.

Газовая система

- Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС;
- Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 5 мбар;
- Рассекатели пламени на горелке сделаны из нержа веющей стали;
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.

Гидравлическая система

- Турбинный датчик протока горячей воды (расходомер);
- Энергосберегающий циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком;
- Первичный медный теплообменник, покрытый специальным составом для дополнительной защиты от коррозии;
- Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали;
- Латунный трехходовой клапан с электрическим сервоприводом (в двухконтурных моделях);
- Манометр;
- Автоматический байпас;
- Постциркуляция насоса;
- Фильтр на входе холодной воды;
- Встроенный трехходовой клапан для бойлера (без сервопривода) в одноконтурных моделях.

Температурный контроль

- Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30—85°С и 30—45°С (режим «теплые полы»);
- Встроенная погодозависимая автоматика;
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС;
- Цифровая индикация температуры;
- Возможность подключения комнатного термостата.

Устройства контроля и безопасности

- Жидкокристаллический дисплей;
- Электронная система самодиагностики и запоминание последних ошибок в работе;
- Возможность вывода сигнала о блокировке котла на пульт диспетчера;
- Ионизационный контроль пламени;
- Системы защиты от блокировки насоса и трехходового клапана (включаются автоматически каждые 24 ч);
- Защитный термостат от перегрева теплоносителя в первичном теплообменнике;
- Датчик тяги для контроля за безопасным удалением продуктов сгорания (пневмореле — для моделей с закрытой камерой сгорания, термостат — для моделей с открытой камерой);
- Прессостат в системе отопления — срабатывает при недостатке давления теплоносителя;
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.);
- Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС.

Технические характеристики		Отопление и горячая вода	Только отопление				
LUNA-3 310 Fi	**LUNA-3 280 Fi**	**LUNA-3 240 Fi**	**LUNA-3 240 i**	**LUNA-3 1.310 Fi**	**LUNA-3 1.240 Fi**		
Макс. полезная тепловая мощность	кВт	31	28	25	24	31	25
Мин. полезная тепловая мощность	кВт	10,4	10,4	9,3	9,3	10,4	9,3
Макс. потребляемая тепловая мощность	кВт	33,3	26,9	26,9	26,3	33,3	26,3
Мин. потребляемая тепловая мощность	кВт	11,9	10,6	10,6	10,6	11,9	10,6
Максимальный расход природного (сжиженного) газа	$м^3$/ч (кг/ч)	3,52 (2,63)	3,18 (2,34)	2,84 (2,12)	2,78 (2,07)	3,52 (2,63)	2,78 (2,07)
Макс. производительность (КПД)	%	93,1	93	92,9	91,2	93,1	92,9
Производительность при 30% мощности	%	90,8	90,6	90,2	88,7	90,8	90,2
Расширительный бак	л/бар	10/0,8	10/0,8	8/0,8	8/0,8	10/0,8	8/0,8
Камера сгорания		закр.	закр.	закр.	откр.	закр.	закр.
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС	°C	35 - 65	35 - 65	35 - 65	35 - 65	-	-
Кол-во горячей воды при ?t=25°C	л/мин	18	16	14,3	13,7	-	-
Кол-во горячей воды при ?t=35°C	л/мин	12,6	11,4	10,2	9,8	-	-
Мин. расход воды в контуре ГВС	л/мин	2	2	2	2	-	-
Макс. давление в контуре ГВС	бар	8	8	8	8	-	-
Мин. давление в контуре ГВС	бар	0,15	0,15	0,15	0,15	-	-
Диаметр дымохода	мм	-	-	-	120	-	-
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных)	мм	60-100/80	60-100/80	60-100/80	-	60-100/80	60-100/80
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных)	м	5/30	4/25	5/30	-	5/30	5/30


Технические характеристики							
Номинальное входное давление газа (метан G20)	мбар	Отопление и горячая вода	Только отопление	13-20	13-20	13-20	13-20
Мощность/напряжение	Вт/В	165/230	165/230	135/230	85/230	165/230	110/230
Габаритные размеры							
- высота	мм	760	760	760	760	760	760
- ширина	мм	450	450	450	440	450	450
- глубина	мм	345	345	345	345	345	345
Вес НЕТТО/БРУТТО	кг	41 / 44	41 / 43	38,5 /41,5	34,5 / 37,5	38 / 41	44 / 47

LUNA-3 310 Fi | LUNA-3 280 Fi | LUNA-3 240 Fi | LUNA-3 240 i | LUNA-3 1.310 Fi | LUNA-3 1.240 Fi

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары



Baxi LUNA-3 1.310Fi
Артикул: CSE45531366
✔ в наличии
97 050 Р

Baxi LUNA-3 310Fi
Артикул: CSE45631366
✔ в наличии
113 860 Р

Baxi LUNA-3 240i
Артикул: CSE45224366
✔ наличие уточняйте
92 290 Р



Baxi LUNA-3 240Fi

Артикул: CSE45624366

в наличии

103 040 Р

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

550
368
360

438
68
50

О компании

Котельное оборудование

Оборудование ACV

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос