

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров Запчасти Услуги

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как Наши работы Контакты

 Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Котлы / Конденсационные котлы / Vaillant / Напольные конденсационные котлы Vaillant / ecoVIT pro VKK 186/5 (18 кВт)

переулок д. 3 Б

Напольный конденсационный котёл ecoVIT pro VKK 186/5 (18 кВт)



332 950 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж:

 от 12 000 Р

Пусконаладка:

 от 2 800 Р

Доставка:

 от 500 Р

Годовой сервис:

 от 3 500 Р

Артикул:	0010019519
Бренд:	Vaillant
Модель:	EcoVIT pro VKK 186/5 (18 кВт)
Мощность, кВт:	18
Количество контуров:	одноконтурный
Количество теплообменников:	1
Камера сгорания:	закрытая
Материал теплообменника:	сталь
Тип оборудования:	конденсационный котел
Исполнение:	напольный

Котел ecoVIT соединяет в себе преимущества традиционного напольного котла с выгодами конденсационных технологий. За инновационную мультисенсорную систему, которой оснащен котел, компания Vaillant была удостоена премии газовой отрасли Германии.

Конструктивные особенности ecoVIT/5

- Газовый напольный отопительный аппарат, использующий скрытую теплоту конденсации

- Модулирующая горелка, диапазон мощности от 28 до 100 %
- DIA-System Plus (расширенная цифровая информационно-аналитическая система с символьными сообщениями)
- Класс NOx в продуктах сгорания - 5
- Средний КПД за отопительный сезон 109 %
- Большой внутренний объем греющей воды-теплоносителя

Возможности установки ecoVIT/5

- Отопление и нагрев воды (в комбинации с емкостным водонагревателем)
- Применим для использования в низкотемпературных системах радиаторного и панельно-лучистого отопления
- Подходит для реконструируемых и строящихся жилых домов и квартир
- Возможность использования воздуха для горения как из помещения, так и снаружи с помощью всех систем дымоходов/воздуховодов Vaillant для конденсационных котлов

Оснащение ecoVIT/5

- Теплообменник котла из нержавеющей стали
- Большой объем теплообменника
- Система штекерных электрических соединений Pro E
- Датчик давления воды в системе
- Система Aqua-Kondens (для использования теплоты конденсации при нагреве воды)
- Горелка с предварительным принудительным смешением
- Возможность настройки на частичную мощность для режима отопления и нагрева воды
- Электронное зажигание и контроль процесса горения
- Шумогасители гарантируют улучшенный розжиг и крайне низкий уровень шума
- Встроенный коммутационный модуль для интерфейса стандарта eBus

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование ASV

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос