

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Услуги / Промывка теплообменников

переулок д. 3 Б

Промывка теплообменников



2 500 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.

Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

Стоимость промывки теплообменников:

1. Первичный теплообменник - 3500 рублей.
2. Вторичный теплообменник - 2500 рублей.
3. Битермический теплообменник - 4500 рублей.

Промывка теплообменника

Безусловно, одна из самых дорогих запчастей в котле - теплообменник. Поэтому его поломка приводит к обременительным расходам. Чтобы не потерять деньги на пустом месте, стоит помнить, что как любой механизм, теплообменник нуждается в профилактической чистке и, в некоторых случаях – даже аварийной. Так как суть чистки сводится к вымыванию грязи разными способами, то чистку обычно называют промывкой. Можно промывать теплообменник самостоятельно, но для этого нужны специализированные средства и техника для очистки, а также опыт, чтобы это сделать качественно. Если не понимать суть технологии и её особенностей, это может привести к деформации деталей и к ускоренному износу теплообменника из-за повышенной коррозии. Если хотите доверить эту процедуру профессионалам со всем необходимым инвентарем и опытом – звоните нам по номеру **+7 843 212-11-12**. Мы занимаемся продажей котельного оборудования и его ремонтом уже более 10 лет.

Функции теплообменника

Функция теплообменника очень важна – именно теплообменник нагревает теплоноситель, циркулирующий по отопительной системе. Газ преобразуется в тепловую энергию, таким образом и происходит нагрев теплообменника. Обычно теплоносителем является вода. Теплообменники изготавливают чаще всего из нержавеющей стали, из меди или ее сплавов. Если теплообменник «встанет», то работа отопительной системы прекратится и в морозное время это может стать настоящей проблемой. Поэтому лучше раз в несколько лет делать профилактические промывки теплообменника. Тем более что замена теплообменника вам выйдет гораздо дороже по деньгам.

Как загрязняются теплообменники

В работе котла используется неочищенная вода, которая имеет много примесей. Таких как соль и известковые частицы, например. Все это оседает в трубках при нагреве и появляется накипь, которая, в свою очередь, приводит к сбоям в работе котла. Также, в процессе эксплуатации, может появиться налет оксида, если теплообменник изготовлен из меди и ее сплавов. Подобный налет убрать механическим способом невозможно, поэтому при промывке теплообменника приходится использовать специальные агрегаты и кислотосодержащие средства.

Когда нужна промывка теплообменника

Чтобы понять, не пора ли вам заказать промывку теплообменника, ознакомьтесь с вариантами сбоев в работе котла, которые могут означать, что теплообменник работает некорректно.

Если вы замечаете, что:

1. Напор воды стал слабее обычного
2. Довольно долго прогреваются радиаторы отопления
3. Циркуляционный насос начал работать с шумом
4. Потребление газа увеличилось, хотя режимы использования не менялись
5. Ну и самый очевидный, уже аварийный случай – сломался теплогенератор. В какой-то момент остановился и больше не включается.

Если вы узнали что-то из этого списка в работе своего котла – обращайтесь по номеру **+7 843 212-11-12**, мы поможем разобраться, пора ли сделать промывку теплообменника или, возможно, проблема в чем-то другом.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары

Промывка теплообменников



2 500 Р

Договор на пуско-наладочные работы газового котла



3 000 Р

Газификация



25 000 Р

Монтаж газопровода для
юрлиц



8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93



О компании
Котельное оборудование
Оборудование АСВ
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос