

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Котлы / Газовые котлы / Газовые котлы Lемах / Напольные газовые котлы Lемах / Котёл газовый стальной напольный Lемах

Премиум 10 одноконтурный с автоматикой SIT 630, SIT 710

Котёл газовый стальной напольный Lемах Премиум 10 одноконтурный с автоматикой SIT 630, SIT 710



38 500 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж: от 6 000 Р Пусконаладка: от 1 500 Р

Доставка: от 500 Р Годовой сервис: от 3 000 Р

Бренд:	Lемах
Модель:	Котёл газовый стальной напольный
Мощность, кВт:	10
Количество контуров:	одноконтурный
Энергозависимость:	Нет
Количество теплообменников:	1
Камера сгорания:	открытая
Материал теплообменника:	сталь
Тип оборудования:	газовый котел
Исполнение:	напольный
Страна производитель:	Россия

В производстве котлов «Лемакс» серии «Премиум» применяется высококачественная сталь толщиной 2 мм марки DC01, соответствующая европейскому стандарту EN 10130:2006, американскому стандарту ASTM A 1011 и российским ГОСТ 16523-97 и ГОСТ 9045-93. Котлы мощностью от 7,5 до 10 кВт могут работать в закрытых системах с рабочим

давлением до 1 атм, а от 12,5 до 60 кВт - до 3 атм благодаря цилиндрическому теплообменнику. Покрытие антикоррозийной эмалью «CERTA» (температура воздействия 750°C) и обработка ингибирующим составом, защищает теплообменник от агрессивных факторов: растворов солей, минеральных масел.

- Расширенная линейка мощностей от 7,5 до 60 кВт
- Котел не требует подключения к электрической сети
- Оснащение оригинальными компонентами газогорелочного устройства и газовым клапаном итальянского концерна «SIT», а также инжекционной микрофакельной горелкой «POLIDORO»
- Наличие системы защиты от перегрева, прерывания тяги, сажеобразования, а также от задувания котла
- Удобство чистки котла за счет применения съемной верхней панели
- Усовершенствованная система защиты безопасности (установлен датчик перегрева теплообменника)
- Максимальный КПД за счет:
 - увеличения площади теплообмена
 - изменения конструкции турбулизатора для максимальной задержки отходящих газов
- Увеличение первичного и вторичного притока воздуха
- Функция горячего водоснабжения (от 12,5 - 40 кВт)
- Возможность перехода на сжиженный газ
- Гарантия 3 года

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование ASV

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос