Бойлер Vaillant actoSTOR VIH QL 75 B



120 150 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж: от 2 500 Р Пусконаладка: от 2 800 Р

Доставка: от 500 Р

Артикул:	0010015988
Бренд:	Vaillant
Модель:	actoSTOR VIH QL 75 B
Тип:	косвенный
Объем, л:	75
Материал бака:	сталь
Установка:	настенная

- Емкостный водонагреватель послойного нагрева
- Объем 72 литра
- Для комбинации с двухконтурными настенными газовыми котлами
- Монтаж рядом с котлом

Конструктивные особенности

- Настенный стальной водонагреватель
- Высококачественное эмалированное покрытие
- Магниевый защитный анод
- Облицовка с порошковым покрытием белого цвета
- Высокоэффективная теплоизоляция на основе полиуритановой пены

Совместимость и возможности для монтажа

- конструктивно совместим только с настенными двухконтурными газовыми котлами atmo/turboTEC VUW и ecoTEC IV VUW /5-5, /5-3
- внешним исполнением предназначен для комбинации с настенными двухконтурными газовыми котлами ecoTEC IV VUW /5-5, /5-3
- монтаж рядом с котлом на стене слева или справа (требуется присоединительный комплект)

Без присоединительного комплекта эксплуатация невозможна!

Выберите место для монтажа таким образом, чтобы могла обеспечиваться рациональная прокладка труб (как трубопроводов подвода холодной воды, так и трубопроводов системы отопления) «Эксплуатация без оригинального комплекта подключения невозможна».

Принадлежности для комбинации с настенными котлами:

- Присоединительный комплект для подключения водонагревателя слева от котла - арт. 0020183764
- Присоединительный комплект для подключения водонагревателя справа от котла - арт. 0020174073
- Термоизоляция и декоративная крышка на котёл и водонагреватель (скрывает присоединительный комплект) - арт. 0020152968
- Группа безопасности без редуктора давления с присоединительной трубной обвязкой R 1/2 для давления в сети до 6 бар - арт. 0020174067
- Группа безопасности с редуктором давления с присоединительной трубной обвязкой R 1/2 для давления в сети от 6 до 10 бар - арт. 0020174068

Защитный анод

Защитный анод увеличивает срок службы оборудования за того, что металл из которого он сделан принимает на себя все окислительные процессы. Наличие защитного анода, а также его своевременная замена, позволяют значительно увеличить срок эксплуатации оборудования.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12