

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12
Каталог товаров Запчасти Услуги
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Бойлеры и водонагреватели / Бойлеры косвенного нагрева / Protherm / Бойлер Protherm WH B60Z
переулок д. 3 Б

Бойлер Protherm WH B60Z



124 200 P

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж: от 2 500 P Пусконаладка: от 1 500 P

Доставка: от 500 P

Артикул:	0010006653
Бренд:	Protherm
Модель:	WH B60Z
Тип:	косвенный
Объем, л:	60
Материал бака:	сталь
Установка:	напольная либо настенная
Страна производитель:	Германия

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.

Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

Бойлер косвенного нагрева. Предназначены для приготовления горячей воды при помощи настенных газовых котлов Пантера и электрических котлов Скат.

- Номинальный объем 58 литров
- до 13.6 л./мин горячей воды
- Встроенный расширительный бак
- Антикоррозийная защита

Бойлер косвенного нагрева для приготовления горячей воды при помощи настенных газовых одноконтурных котлов Пантера и настенных электрических котлов Скат.

Комбинирование одноконтурных настенных котлов Protherm и бойлера позволяет обеспечивать большое количество горячей воды при малой мощности работы котлов в режиме отопления.

Комплект, состоящий из бойлера и настенного котла Protherm - гармонично сочетает высокую эффективность работы и превосходный дизайн. Возможность расположения бойлера слева или справа от котла, либо установить бойлер под котлом на полу.

Эмалированная поверхность бойлера и магниевый анод обеспечивают надежную защиту от образования накипи и коррозии. Качественная полиуретановая изоляция до минимума снижает теплопотери в бойлере.

Настенный прямоугольный бойлер косвенного нагрева

- Предназначен для использования с настенными газовыми одноконтурными котлами ПАНТЕРА и настенными электрическими котлами СКАТ
- Номинальный объем 58 литра
- Производительность горячей воды 13,6 л/мин (при $\Delta t=60^{\circ}\text{C}$)
- Продолжительность первого нагрева 8-12 мин. (с 10°C до 60°C)
- Максимальная температура горячей воды 80°C
- Постоянное поддержание заданной температуры
- Магниевый анод для защиты бойлера от коррозии
- Эмалированная поверхность бойлера
- Полиуретановая теплоизоляция
- Встроенный расширительный бак объемом 2 литра
- Предохранительный клапан
- Встроенный сливной вентиль
- Вес без воды 52 кг.
- Гарантия завода производителя 2 года

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары



Бойлер Protherm WH B60Z

Артикул: 0010006653

✓ наличие уточняйте

124 200 P



Бойлер Protherm FE 200/6 BM

Артикул: 0010015965

✓ наличие уточняйте

150 300 P



Бойлер Protherm FE 300 MR

Артикул: 0010020650

✓ наличие уточняйте

237 150 P

Бойлер Protherm FS B100S

Артикул: 0010003789

✓ наличие уточняйте

132 450 P



8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93



[О компании](#)

[Котельное оборудование](#)

[Оборудование ACV](#)

[Комплектующие](#)

[Ремонт](#)

[Монтаж](#)

[Сервис](#)

[Статьи](#)

[Запчасти](#)

[Доставка](#)

[Гарантии](#)

[Услуги](#)

[Задать вопрос](#)