Baxi SIG-2 11 p



19 950 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж: от 2 500 Р Пусконаладка: от 2 800 Р

Доставка: от 500 Р

Артикул:	7219086-
Бренд:	Baxi
Модель:	SIG-2 11 p
Тип:	газово-проточный
Установка:	настенная
Расположение:	вертикальное
Страна производитель:	Италия

Для бытовых нужд оптимально подходят модели газовых проточных водонагревателей линейки SIG-2. Это оборудование характеризуется легкостью монтажа и простотой обслуживания, а также надежностью и современным функционалом. Если в доме нет центральной системы горячего водоснабжения, то модель из этой категории станет наилучшим выбором, особенно, если пришло время заменить старую газовую колонку.

Водонагреватели обладают системой безопасности, которая срабатывает во внештатных условиях работы и прекращает подачу газа и работу. Для моделей с пометкой «р» предусмотрена термопара и пьезорозжиг, а для колонок с литерой «i» – контроль пламени и электронное зажигание.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Открытая камера сгорания;
- Автоматическое электронное зажигание (SIG-2 11i, SIG-2 14i);

- Пьезоэлектрическое зажигание с пилотным пламенем (SIG-2 11p, SIG-2 14p);
- Модуляционная горелка с плавной регулировкой мощности в зависимости от расхода воды через водонагреватель;
- Встроенный редуктор давления газа позволяет работать в диапазоне 13,5 - 20,0 мбар без перенастройки;
- Универсальная горелка из нержавеющей стали;
- Латунная гидравлическая группа стойкая к образованию накипи;
- Высокоэффективный, жаростойкий медный теплообменник с защитным покрытием от конденсата при холодном запуске;
- Один элемент питания 1,5 В (SIG-2 11i, SIG-2 14i);
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.

УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

- Датчик тяги – термостат, обеспечивает безопасный отвод продуктов сгорания, немедленно прекращает подачу газа на горелку в случае непроходимости дымохода (засор, сильный ветер);
- Ионизационный контроль пламени (SIG-2 11i, SIG-2 14i);
- Контроль наличия пламени при помощи термопары (SIG-2 11p);
- Ручка регулирования расхода газа и мощности;
- Ручка регулирования расхода и температуры воды;
- Непрерывное отображение температуры горячей воды на цифровом дисплее (SIG-2 11i, SIG-2 14i).

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Ручка управления (устанавливаются после монтажа изделия) – 2 шт.;
- Батарейка LR20 D 1,5 В (для моделей SIG 11i и SIG 14i) – 1 шт.;
- Фильтр (вставляется в штуцер на входе воды) – 1 шт.;
- Штуцер с прокладкой (присоединяется к входу регулятора давления) – 1 шт.;
- Крюки для навески – 2 шт.;
- Комплект документации – 1 шт.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос