

Ремонт котлов
+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12
Каталог товаров Запчасти Услуги
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как Наши работы Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Бойлеры и водонагреватели / Бойлеры косвенного нагрева / Drazice / Бойлер Drazice OKCV 125
переулок д. 3 Б

Бойлер Drazice OKCV 125



43 137 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж: от 2 500 Р Пусконаладка: от 1 500 Р
Доставка: от 500 Р

Артикул:	1103408111
Бренд:	Drazice
Тип:	косвенный
Объем, л:	125
Материал бака:	сталь
Установка:	настенная
Расположение:	горизонтальное
Страна производитель:	Чехия

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.
Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

Накопительный водонагреватель с эмалированным стальным резервуаром на 80–200 литров и жёстко закреплённым обменником.

Электронагревательный элемент смонтирован на фланце, закреплённом на смотровом люке, совместно с магниевым анодом для дополнительной защиты резервуара против коррозии.

Резервуар закрыт стальным внешним кожухом, покрытым белым лаком на порошковой основе. Изоляцией служит слой полиуретановой пены толщиной 42 мм, что помогает снизить потери тепла.

Рабочее положение – горизонтальное

- Комбинированный накопительный водонагреватель на 125–200 литров воды, расположенный горизонтально,

предназначен для помещений с ограниченным внутренним пространством. Водонагреватель может быть смонтирован на стене с помощью кронштейнов, которые входят в комплект поставки, или закреплён горизонтально на любой подходящей конструкции. Над и под водонагревателем всегда надо оставлять достаточно места для монтажа труб подачи воды.

- Новинка!- левый или правый вариант

Возможности нагрева

- Электричеством. Нагрев воды происходит с помощью керамического нагревательного элемента, управление которым обеспечивается рабочим термостатом, а термоэлектробезопасность – предохранительным термостатом (термопредохранителем). Диапазон допустимых температур – от 5 до 74 °С. Номинальное напряжение 1-PE-N/AC 230 V/50 Hz. Электроизоляционное покрытие IP 44.
- Теплообменником. Водонагреватель можно подсоединить к внешней теплосистеме с максимальной температурой 110 °С и давлением 0,4 МПа. Нагрев воды производится с помощью двухконтурного теплообменника дублирующим контуром горячей воды. Сначала теплообменник нагревает воду в верхней части резервуара, а затем нижние слои воды. Такой способ нагрева воды подходит для систем автономного отопления и небольших автономных систем отопления на солнечных батареях. Теплообменник работает либо в режиме принудительной циркуляции либо в режиме безнапорного накопления.

Основная функция

- Нагрев воды для хозяйственных и технических целей на объектах с центральным отоплением на газе или твёрдом топливе в зимнее время.
- Предусмотрен нагрев воды с помощью электроэнергии вне отопительного сезона с возможностью использования низких (ночных) тарифов.

Принадлежность

- Предохранительный клапан

Дополнительное оборудование по заказу

- Циркуляционный впуск
- Термоэлемент повышенной мощности, макс. 4 kW (только для OKCV 200)

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары

Бойлер Drazice OKC 125 NTR

Артикул: 1103408001

✓ наличие уточняйте

41 261 Р



Бойлер Drazice OKCV 125

Артикул: 1103408111

✓ наличие уточняйте

43 137 Р



Бойлер Drazice OKC 100 NTR

Артикул: 1103408001

✓ наличие уточняйте

39 287 Р




Бойлер Drazice OKC 200 NTR

Артикул: 1103408001

✓ наличие уточняйте

52 119 Р



8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93



О компании

Котельное оборудование

Оборудование ACV

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос