Стальной распределительный коллектор 6 отопительных контуров. В теплоизоляции DN 32



125 323 Р В корзину Купить в 1 клик Монтаж: от 500 Р Доставка: от 500 Р

Артикул:	SDG-0016-005006
Бренд:	Stout
Тип оборудования:	Распределительные коллекторы
Страна производитель:	Италия

Описание STOUT Стальной распределительный коллектор 6 отопительных контуров. В теплоизоляции DN 32
Коллекторные блоки STOUT производятся в Италии под тщательным контролем, проходя многочисленные тесты и сертификацию оборудования. Благодаря этому распределительные коллекторы STOUT обладают рядом преимуществ, среди которых надежность конструкции, качественные материалы, оптимальная комплектация блока, варианты исполнения для теплого пола и для радиаторной разводки.

Преимущества коллекторных блоков STOUT:

— Материал корпуса - нержавеющая сталь AISI 304L.

— Правильная конструкция с резьбовыми соединениями.

— Качественный европейский производитель.

— Высокая пропускная способность.

— Давление до 10 бар.

— Рабочая температура до 100°C.

— Возможность установки сервопривода.

— Автоматический воздухоудалитель.

— Прямые кронштейны.

— В моделях с шаровыми кранами выход шарового крана всегда 1".

— Лучшее соотношение цена/качество.

— Поставляется заводским комплектом в единой упаковке.

— В наличии модели с шаровыми кранами и с термометрами в комплекте.

— Подходят к любым комплектам быстрого монтажа (L=200 и 211 мм).

Коллекторная группа STOUT SMS 0912

— Полностью укомплектованный коллекторный блок с термостатическими и терморегулирующими вентилями.

— Возвратный коллектор: н/ж сталь AISI 304L, с отсечными клапанами под сервоприводы.

— Подающий коллектор: н/ж сталь AISI 304L, с запорными вентилями.

— 2 цельнометаллических кронштейна.

— 2 перекрывающих шаровых кранов.

— 2 фитинга с термометром.

— 2 концевых фитинга с воздухоотводчиком и сливным краном.

— Размер подключения: 1", внутренняя резьба.

— Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

— Выходы: от 3 до 13 с соединением 3/4" евроконус.

— Межосевое расстояние: 50 мм.

— Возможно использования термоэлектрических сервоприводов с резьбой M30x1,5.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12