Термостатический смесительный клапан для систем отопления и ГВС. 1” НР 20-43°С KV 2,5 м3/ч



6 194 Р В корзину Купить в 1 клик

Монтаж: от 500 Р Доставка: от 500 Р

Артикул:	SVM-0120-254325
Бренд:	Stout
Тип оборудования:	Термостатические смесители
Страна производитель:	Италия

Описание STOUT Термостатический смесительный клапан для систем отопления и ГВС. G 1)4 НР 20-43°С KV 2,5

Трехходовые термостатические клапаны Barberi серии L-comfort V07 используются в системах горячего водоснабжения и отопления. Встроенный термочувствительный элемент контролирует на выходе температуру смешанного потока: термоэлемент входит в контакт со смешанной водой и расширяется либо сжимается, тем самым изменяя проходные отверстия на входах горячей и холодной воды. Поворачивая термоголовку клапана по установленным делениям, от нуля до пяти, удобно регулировать необходимую температуру.

Особенности клапана L-comfort V07-M25-NBB

- Резьбовое соединение.
- Корпус - латунь, уплотнение - EPDM.
- Функция защиты от ожогов.
- Предназначен для схем с различными типами водонагревателей.
- Асимметричная схема потока (подача горячей воды сбоку, холодной - снизу) упрощает монтаж.

- Максимальная температура: 95°C.
- Рабочий диапазон: 35 - 60°C.
- Максимальное давление: 10 бар.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? **Бесплатная**

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос