

Ремонт котлов
+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12
Каталог товаров Запчасти Услуги
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как Наши работы Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Оборудование для котельной / Термостатические смесители для водоснабжения и отопления / Термостатический смесительный клапан для ситем отопления и ГВС 1" НР 35-60°С KV 2,5 м3/ч

Термостатический смесительный клапан для ситем отопления и ГВС 1" НР 35-60°С KV 2,5 м3/ч



6 513 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж: от 500 Р Доставка: от 500 Р

Артикул:	SVM-0120-256025
Бренд:	Stout
Тип оборудования:	Термостатические смесители
Страна производитель:	Италия

Описание STOUT Термостатический смесительный клапан для систем отопления и ГВС 1" НР 35-60°С KV 2,5

Трехходовые термостатические клапаны Barberi серии L-comfort V07 используются в системах горячего водоснабжения и отопления. Встроенный термочувствительный элемент контролирует на выходе температуру смешанного потока: термоэлемент входит в контакт со смешанной водой и расширяется либо сжимается, тем самым изменяя проходные отверстия на входах горячей и холодной воды. Поворачивая термоголовку клапана по установленным делениям, от нуля до пяти, удобно регулировать необходимую температуру.

Особенности клапана L-comfort V07-M25-NBB

- Резьбовое соединение.
- Корпус - латунь, уплотнение - EPDM.
- Функция защиты от ожогов.
- Предназначен для схем с различными типами водонагревателей.
- Асимметричная схема потока (подача горячей воды сбоку, холодной - снизу) упрощает монтаж.

- Максимальная температура: 95°C.
- Рабочий диапазон: 35 - 60°C.
- Максимальное давление: 10 бар.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование АСУ

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос