

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Оборудование для котельной / Группы быстрого монтажа / Насосная группа МК смесительная с электронным термостатом и реле без насоса, 1"

переулок д. 3 Б

Насосная группа МК смесительная с электронным термостатом и реле без насоса, 1"



50 467 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж: от 500 Р Доставка: от 500 Р

Артикул:

ME 45890.5 EA RU

Бренд:

Meibes

Тип оборудования:

Группы быстрого монтажа до 85 кВт

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.

Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

Описание Meibes Насосная группа МК 1" без насоса

Насосные группы Meibes с поддержанием температуры подающей линии используются для циркуляции теплоносителя при поддержании заданной температуры. Температура автоматически регулируется с помощью смесительного клапана, управляется сервоприводом. Насосные группы данной модификации используются для радиаторного и напольного отопления.

Особенности насосных групп Meibes арт. ME 45890.5 EA

- Насосная группа с поддержанием температуры подающей линии Поколения 8.
- Материалы: сталь, латунь, EPP-термоизоляция.
- Трехходовой шаровой кран обратной линии с установленным обратным клапаном и рукояткой.
- Трехходовой шаровой кран в линии подачи, с рукояткой.
- Накладной температурный датчик привода.

- Термостатическая головка.
- Два термометра, шкала температур от 0 до 120°C.
- Трехходовой смеситель с регулируемым байпасом, который обеспечивает постоянный уровень подмеса.
- Серводвигатель 220 В.
- Стабилизатор жесткости конструкции группы.
- Аварийное предохранительное реле.
- Установочный размер для насоса составляет 180 мм.
- Поставляется без насоса.
- Диапазон регулируемых температур 25-80°C, Kvs 6,2.
- С насосным модулем поставляются комплект крепления к стене, труба обратной линии, комплект соединительных уплотнений, съёмные кожухи термоизоляции.
- Рабочее давление 6 бар.
- Максимальная температура 110°C.
- Группы с электрическим приводом могут быть укомплектованы перепускным клапаном.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары

Насосная группа МК
смесительная с насосом
Grundfos MPS 25-60
Артикул: ME 66821.40 RU

40 916 Р



Fuelli Клапан автоподпитки
системы отопления

Артикул: ME 59092

✓ наличие уточняйте

5 932 Р



Насосная группа UK с
раздельным теплообменником
и бронзовым насосом с
насосом бронзовым Grundfos

79 620 Р



Насосная группа с 3-х фазным
приводом мощностью 1" с
насосом типа PS 25-65,
29 кВт / 10

28 546 Р



8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93



[О компании](#)

[Котельное оборудование](#)

[Оборудование ACV](#)

[Комплектующие](#)

[Ремонт](#)

[Монтаж](#)

[Сервис](#)

[Статьи](#)

[Запчасти](#)

[Доставка](#)

[Гарантии](#)

[Услуги](#)

[Задать вопрос](#)