Насосная группа МК смесительная с электронным термостатом и реле без насоса, 1"



45 361 Р В корзину Купить в 1 клик

Монтаж: от 500 Р Доставка: от 500 Р

Артикул:	ME 45890.5 EA RU
Бренд:	Meibes
Тип оборудования:	Группы быстрого монтажа до 85 кВт

Описание Meibes Насосная группа МК 1" без насоса

Насосные группы Meibes с поддержанием температуры подающей линии используются для циркуляции теплоносителя при поддержании заданной температуры. Температура автоматически регулируется с помощью смесительного клапана, управляется сервоприводом. Насосные группы данной модификации используются для радиаторного и напольного отопления.

Особенности насосных групп Meibes арт. ME 45890.5 EA

— Насосная группа с поддержанием температуры подающей линии Поколения 8.

— Материалы: сталь, латунь, EPP-термоизоляция.

— Трехходовой шаровой кран обратной линии с установленным обратным клапаном и рукояткой.

— Трехходовой шаровой кран в линии подачи, с рукояткой.

— Накладной температурный датчик привода.

— Термостатическая головка.

— Два термометра, шкала температур от 0 до 120°C.

— Трехходовой смеситель с регулируемым байпасом, который обеспечивает постоянный уровень подмеса.

— Серводвигатель 220 В.

— Стабилизатор жесткости конструкции группы.

— Аварийное предохранительное реле.

— Установочный размер для насоса составляет 180 мм.

— Поставляется без насоса.

— Диапазон регулируемых температур 25-80°C, Kvs 6,2.

— С насосным модулем поставляются комплект крепления к стене, труба обратной линии, комплект соединительных уплотнений, съёмные кожухи термоизоляции.

— Рабочее давление 6 бар.

— Максимальная температура 110°C.

— Группы с электрическим приводом могут быть укомплектованы перепускным клапаном.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12