

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Оборудование для котельной / Группы быстрого монтажа / Насосная группа UK с отдельным теплообменником и бронзовым насосом с насосом бронзовым Grundfos UPS 25-60, т/о 20 пл.

переулок д. 3 Б

Насосная группа UK с отдельным теплообменником и бронзовым насосом с насосом бронзовым Grundfos UPS 25-60, т/о 20 пл.



77 818 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж: от 500 Р Доставка: от 500 Р

Артикул: ME 45811.20

Бренд: Meibes

Тип оборудования:

Группы быстрого монтажа до 85 кВт

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.

Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

Описание Meibes Насосная группа UK 1" с насосом Grundfos UPS 25-60, т/о 20 пл.

Насосные группы UK укомплектованы разделительным теплообменником с разным количеством пластин в зависимости от модели, а также насосом с бронзовым корпусом, который не боится коррозии. С помощью этого блока система отопления связывается с контуром с теплоносителем или с водой, в которой находится растворённый кислород из атмосферы. Применяется в контурах теплого пола, контурах с теплоносителем, отличным от типа теплоносителя котлового контура (этиленгликоль не выше 40%), контурах вентиляции.

Насосные группы Meibes арт. ME 45811.20

- Циркуляционный насос Grundfos UPS 25-60 в специальном исполнении с бронзовым корпусом.
- Нержавеющий меднопаянный теплообменник: 20 пластин.
- Встроенный обратный клапан в запорном узле обратной линии.
- 2 шаровых крана слива/наполнения.
- Группа безопасности (3 бар) с манометром.
- Узел подключения расширительного бака: MAG-вентиль, гибкий шланг в металлической оплетке (700 мм), настенный кронштейн.
- Блочная EPP-термоизоляция.
- Комплект монтажных муфт (1" HP) для монтажа на группы Meibes UK 1" или Meibes MK 1".

- Рабочее давление 6 бар.
- Максимальная температура 110°C.
- Посадочное место насоса – 180 мм.
- Мощность при 35-45°C во вторичном контуре и 70-50°C в первичном: 22 кВт.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары



MAG вентиль (3/4" / 1") для подключения расширительного бака
 Артикул: ME 69088

8 123 Р

HEATMIX M25 UPS 40

Артикул: 99309

✓ наличие уточняйте

31 890 Р



Сервис за 24 часа

HEATMIX D25 UPS 60

Артикул: 99309

✓ наличие уточняйте

27 196 Р



Сервис за 24 часа

HEATMIX D25 UPS 80

Артикул: 99309

✓ наличие уточняйте

38 388 Р



Сервис за 24 часа

8 843 212 11 12

О компании
 Котельное оборудование
 Оборудование ACV

Доставка
 Гарантии
 Услуги

