

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12
Каталог товаров / Запчасти / Услуги
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Оборудование для котельной / Группы быстрого монтажа / Насосная группа УК с отдельным теплообменником и бронзовым насосом с насосом бронзовым Grundfos UPS 25-60, т/о 30 пл.

Насосная группа УК с отдельным теплообменником и бронзовым насосом с насосом бронзовым Grundfos UPS 25-60, т/о 30 пл.



79 414 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж: от 500 Р **Доставка:** от 500 Р

Артикул: **ME 45811.30**

Бренд: **Meibes**

Тип оборудования:
Группы быстрого монтажа до 85 кВт

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.
Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

Описание Meibes Насосная группа УК 1" с насосом Grundfos UPS 25-60, т/о 30 пл.

Насосные группы УК укомплектованы разделительным теплообменником с разным количеством пластин в зависимости от модели, а также насосом с бронзовым корпусом, который не боится коррозии. С помощью этого блока система отопления связывается с контуром с теплоносителем или с водой, в которой находится растворенный кислород из атмосферы. Применяется в контурах теплого пола, контурах с теплоносителем, отличным от типа теплоносителя котлового контура (этиленгликоль не выше 40%), контурах вентиляции.

Насосные группы Meibes арт. ME 45811.30

- Циркуляционный насос Grundfos UPS 25-60 в специальном исполнении с бронзовым корпусом.
- Нержавеющий меднопаянный теплообменник: 30 пластин.
- Встроенный обратный клапан в запорном узле обратной линии.
- 2 шаровых крана слива/наполнения.
- Группа безопасности (3 бар) с манометром.
- Узел подключения расширительного бака: MAG-вентиль, гибкий шланг в металлической оплетке (700 мм), настенный кронштейн.
- Блочная EPP-термоизоляция.

- Комплект монтажных муфт (1" HP) для монтажа на группы Meibes UK 1" или Meibes MK 1".
- Рабочее давление 6 бар.
- Максимальная температура 110°C.
- Посадочное место насоса – 180 мм.
- Мощность при 35-45°C во вторичном контуре и 70-50°C в первичном: 25 кВт.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары

Насосно-смесительный модуль
Kombimix 2 UK-PSO 15-65

Артикул: ME2610340
✓ наличие уточняйте

66 780 P



HEATMIX M25 ALPHA2 L 60 

Артикул: 99309068
✓ наличие уточняйте

37 421 P



Насосная группа с 3-х ходовым
приводом смесителя 1" с
насосом Grundfos-PSO 15-65,
29 кВт, 10

28 472 P



HEATMIX D25 ALPHA2 60 

Артикул: 99309068

✓ наличие уточняйте

36 459 P



О компании
Котельное оборудование

Доставка
Гарантии

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93



Оборудование АСV

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Услуги

Задать вопрос