

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Оборудование для котельной / Группы быстрого монтажа / Насосная группа UK с разделным теплообменником и бронзовым насосом с насосом бронзовым Grundfos UPS 25-60, т/о 36 пл.

переулок д. 3 Б

Насосная группа UK с разделным теплообменником и бронзовым насосом с насосом бронзовым Grundfos UPS 25-60, т/о 36 пл.



82 054 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж: от 500 Р Доставка: от 500 Р

Артикул: ME 45811.36

Бренд: Meibes

Тип оборудования:

Группы быстрого монтажа до 85 кВт

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.
Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

Описание Meibes Насосная группа с теплообменником 36 пластин, насос UPS 25-60

Насосные группы UK укомплектованы разделительным теплообменником с разным количеством пластин в зависимости от модели, а также насосом с бронзовым корпусом, который не боится коррозии. С помощью этого блока система отопления связывается с контуром с теплоносителем или с водой, в которой находится растворённый кислород из атмосферы. Применяется в контурах теплого пола, контурах с теплоносителем, отличным от типа теплоносителя котлового контура (этиленгликоль не выше 40%), контурах вентиляции.

Насосные группы Meibes арт. ME 45811.36

- Циркуляционный насос Grundfos UPS 25-60 в специальном исполнении с бронзовым корпусом.
- Нержавеющий меднопаянный теплообменник: 36 пластин.
- Встроенный обратный клапан в запорном узле обратной линии.
- 2 шаровых крана слива/наполнения.
- Группа безопасности (3 бар) с манометром.
- Узел подключения расширительного бака: MAG-вентиль, гибкий шланг в металлической оплетке (700 мм), настенный кронштейн.
- Блочная EPP-термоизоляция.
- Комплект монтажных муфт (1" HP) для монтажа на группы Meibes UK 1" или Meibes MK 1".
- Рабочее давление 6 бар.
- Максимальная температура 110°C.

— Посадочное место насоса – 180 мм.

— Мощность при 35-45°C во вторичном контуре и 70-50°C в первичном: 30 кВт.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары

Насосная группа с 3-х ходовым приводным смесителем 1" с насосом Grundfos UPS 25-65, 29 кВт (ΔT 10°C)

28 276 Р



Насосная группа с 3-х ходовым приводным смесителем 1" без насоса

Артикул: SD-9003-002501

20 404 Р



Насосная группа с 3-х ходовым приводным смесителем 1" без насоса

Артикул: SD-9007-002501

20 404 Р



Fuelli Клапан автоподпитки системы отопления

Артикул: ME 59092

✓ наличие уточняйте

5 876 Р



8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос



30
29
29

1303
40
2



меню

- Сервис
- Статьи
- Запчасти