

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Оборудование для котельной / Группы быстрого монтажа / Thermix с электрическим сервоприводом, с насосом UPS Alpha 2 15-60

переулок д. 3 Б

Thermix с электрическим сервоприводом, с насосом UPS Alpha 2 15-60



86 635 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж: от 500 Р Доставка: от 500 Р

Артикул: ME 27400.3

Бренд: Meibes

Тип оборудования:

Thermix. Насосно-смесительные модули

для систем теплого пола

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.

Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

Смесительный узел Meibes Thermix ME 27400.3 предназначен для размещения под настенными котлами, использующимися, в том числе, в качестве источника тепла в системе «теплый пол».

Компактный смесительный узел поставляется с электрическим сервоприводом 220В. Группа собрана в единый блок, что значительно ускоряет процесс монтажа. Кроме того, в комплект подключения входят такие элементы, как: гофротрубы (позволяет поймать необходимое межосевое расстояние под настенным котлом) и тройники для быстрого подключения к подающей и обратной линиям.

Смесительная группа Thermix ME 27400.3 с насосом GGrundfos Alpha2 15-60 может обеспечивать работу теплого пола площадью до 120м2 при шаге трубы Ду 16 - 150мм, теплоотдаче от греющей стяжки - 85Вт/м2.

Основные преимущества смесительной группы Meibes Thermix ME 27400.3:

- Поставляется в виде компактного латунного блока со встроенным гидравлическим разделителем, насосом, гильзой

для датчика температуры, каналом воздухоудаления, трехходовым смесителем с трехпозиционным серводвигателем и плавно настраиваемым байпасом.

- Не занимает место на стене - специальная консоль позволяет крепить блок к стене поверх других трубопроводов.
- Съемная теплоизоляция PTFE (тефлон).
- Быстрый монтаж и пуск в эксплуатацию.
- Надежность и максимальная безопасность.
- В поставку включены: монтажный комплект для присоединения к котлу вторичного контура, труба inoflex (два тройника с цанговым фитингом 3/4"), блочная EPP- теплоизоляция, крепежный набор для монтажа на стене.
- Гидравлическая независимость между отопительными контурами – «теплый пол» будет работать даже в период межсезонья и летнее время, когда отключается радиаторное отопление.
- При установке смесительной группы все рабочие механизмы выносятся из жилой зоны, что исключает дискомфорт, возможный при работе шкафного насосно-смесительного блока.
- Управление сервоприводом осуществляется с помощью погодозависимых контроллеров.
- Может работать с котлами любого производителя.
- Технические характеристики
- Верхнее/нижнее подключения: 3/4" НР (сторона котла)/3/4" НР Евроконус.
- Межосевое расстояние: 42 мм.
- Габариты В/Ш/Г: 280/299/165мм.
- Уплотнения: PTFE (тефлон).
- Рабочее давление: 6 бар.
- Kvs:2,8.
- Максимальная рабочая температура: 110°C.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары

Насосно-смесительная группа с прямым монтажом в контур и насоса в теплоизоляции D=32, 1,2кВт (ΔT10°C)

24 799 P



HEATMIX M25 ALPHA2 80


Артикул: 9650088

✓ наличие уточняйте

48 277 P



Сервис за 24 часа



Насосно-смесительный модуль Kombimix UK_MKSTM_UPSO 15-65

Артикул: ME 26102.41

99 979 P



Группа безопасности по температуре для Termix

Артикул: ME 27410.6

✓ наличие уточняйте

12 747 Р

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93



О компании

Котельное оборудование

Оборудование ACV

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос