Thermix с электрическим сервоприводом со встроенным термостатом 25-50°C, с насосом UPS 15-50 MBP



46 132 Р В корзину Купить в 1 клик

Монтаж: от 500 Р Доставка: от 500 Р

Артикул:	ME 27409.2
Бренд:	Meibes
Тип оборудования:	Thermix. Насосно-смесительные модули для систем теплого пола

Описание Meibes Насосная группа Thermix UPS 15-50 MBP с встроенным термостатом

Насосно-смесительная группа Thermix - компактный латунный блок, включающий в себя необходимое оборудование для обвязки настенных котлов всех производителей и работы с низкотемпературным контуром напольного отопления. Группа укомплектована циркуляционным насосом и трехходовым смесителем с термостатическим приводом. Температура регулируется смесителем за счет подмешивания теплоносителя из обратной линии в подающую. Рекомендуется ограничивать температуру на входе в смесительный контур до 55°C, установив дополнительно группу безопасности.

Особенности насосных групп Meibes Thermix

— Насосно-смесительный модуль для систем напольного отопления.

— Материал коллектора: латунь.

— Подходит для теплого пола площадью до 120 кв.м.

— Комбинируется с любыми настенными котлами.

— Подмешивающий модуль с трехходовым смесителем с термостатическим приводом.

— Встроенный гидравлический разделитель.

— Гильза для датчика температуры.

— Плавно настраиваемый байпас.

— Группа с арт. 27409.2 оснащена циркуляционным насосом Grundfos UPS 15-50 MBP.

— Диапазон регулируемых температур 25-50°C, Kvs 2,8.

— С насосным модулем поставляются комплект подключения к котлу вторичного контура, труба inoflex (два тройника с цанговым фитингом 3/4"), блочная EPP-термоизоляция, крепежный набор для монтажа на стене.

— Рабочее давление 6 бар.

— Максимальная температура 110°C.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12