

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12
Каталог товаров Запчасти Услуги
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Оборудование для котельной / Группы быстрого монтажа / Насосно-смесительный модуль Kombimix 2 MKST/STM_UPM3 Hybrid 15-70*

Насосно-смесительный модуль Kombimix 2 MKST/STM_UPM3 Hybrid 15-70*



132 397 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж: от 500 Р Доставка: от 500 Р

Артикул: ME 26101.31

Бренд: Meibes

Тип оборудования:
**Kombimix. Насосно-смесительные
модули до 40кВт**

Насосно-смесительный модуль Meibes Kombimix 2 MK ST/STM с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 15-70

- Универсальный насосный блок-модуль специально разработан для самой распространенной схемы обвязки в 3 контура (отопление, теплый пол, ГВС) для домов до 350 м².
- Максимальная нагрузка на контур – 20 кВт
- Универсально подходит для применения как с настенными так и с напольными котлами, мощностью до 40 кВт (по 20 кВт на каждый контур)
- Максимально компактный ВхШхГ: 460х410х260 мм
- Коллектор с возможностью подключения функции гидравлической стрелки – для работы со схемами как с котловым насосом так и без него.
- Полностью готов к монтажу (энергоэффективные насосы и приводы уже смонтированы) – принцип Plug and Play
- Еще более точное управление за счет применения погружных температурных датчиков.
- Спроектирован для возможности монтажа в интерьере, за счет эргономичного дизайна изоляции в белом цвете.
- Меньше ошибок при монтаже.
- Оптимальная цена в своем классе решений.
- Техническая информация
- Максимальная нагрузка на контур: 20 кВт
- Изоляция: компактная EPP
- Комбинированное исполнение контуров: 2 смесительных или 1 смесительный, 1 прямой (смесительный контур может быть в исполнении с поддержанием постоянной температуры подающей линии)
- Межосевое расстояние: 90 мм
- Универсальный коллектор: стандартный или с гидроразделителем
- Высокоэффективные насосы: Grundfos Alpha 2L 15-60 или Alpha 2 15-60

- Дополнительное подключение контура бойлера ГВС: гильза температурного датчика в шаровом кране

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование АСВ

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос