

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12
Каталог товаров Запчасти Услуги
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Комплектующие для отопления / Трубы и фитинги для сшитого полиэтилена / Труба 32*4,4 PE-Xa/EVOH из сшитого полиэтилена с антидиффузионным слоем, серая **переулок д. 3 Б**

Труба 32*4,4 PE-Xa/EVOH из сшитого полиэтилена с антидиффузионным слоем, серая



545 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж: от 500 Р **Доставка:** от 500 Р

Артикул: **SPX-0001-003244**

Бренд: **Stout**

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.
Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

Трубы STOUT из сшитого полиэтилена с барьерным слоем PE-Xa/EVOH – современный материал в системах отопления и водоснабжения. Трубы STOUT износостойки и неприхотливы. Барьерный слой EVOH препятствует проникновению кислорода в систему трубопровода. Не подвержены действию коррозии. Внутренний слой труб устойчив к истиранию. Идеально гладкая внутренняя поверхность стенки не способствует отложению солей жесткости, накипи, окислы и т.д. Большое значение имеет экологичность труб STOUT, благодаря отсутствию токсичных и физиологически вредных выделений. Возможный шум от работающего оборудования не побеспокоит вас, т.к. трубы из сшитого полиэтилена (в отличие от металлических) обладают звукопоглощающими свойствами. Удельный вес сшитого полиэтилена ниже стали в 8 раз, поэтому вы также сэкономите затраты и силы при транспортировке и монтаже.

Основные характеристики труб STOUT:

- Максимальная рабочая температура, С °: 95
- Максимальное рабочее давление, бар: 10
- Коэффициент линейного расширения 0,15
- Кислородозащитный слой: есть
- Максимальный срок службы, лет: 50
- Бухта метраж - 50

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары

Тройник равнопроходный 16

Артикул: SFA-0013-000016

✓ в наличии

410 P



Труба 16*2,0 PE-Xa/EVOH из
сшитого полиэтилена с
антидиффузионным слоем,
красная

12 P



Монтажная гильза 32

Артикул: SFA-0020-000032

✓ в наличии

270 P




Монтажная гильза 16

Артикул: SFA-0020-000016

✓ в наличии

81 P



8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93



О компании

Котельное оборудование

Оборудование ACV

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос