

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Насосное оборудование / Регулируемые циркуляционные насосы / Grundfos / Насос циркуляционный Grundfos Grundfos ALPHA3

25-60 регулируемый регулируемый переулок д. 3 Б

Насос циркуляционный Grundfos Grundfos ALPHA3 25-60 регулируемый регулируемый



34 623 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул: 99371971

Бренд: Grundfos

Модель: ALPHA3 25-60

Тип оборудования:
регулируемый циркуляционный насос

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.

Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

Циркуляционный насос Grundfos ALPHA3 25-60 применяется в регулируемых системах отопления и в системах отопления с переменным расходом. К тому же ALPHA3 не только позволяет провести профессиональную гидравлическую балансировку двухтрубной радиаторной системы отопления, но теперь и балансировку систем 'теплых полов'.

Насос GRUNDFOS ALPHA3 спроектирован для циркуляции жидкостей в системах отопления. Насосы с корпусами из нержавеющей стали также могут использоваться в системах горячего водоснабжения.

Насос GRUNDFOS ALPHA3 подходит для:

- Систем с постоянным или переменным расходом, в которых необходимо оптимизировать рабочую точку насоса;
- Систем с переменной температурой в напорном трубопроводе;
- Систем, в которых необходимо понижение производительности в ночной период.

Особенности и преимущества

- NEW! Профессиональная простая балансировка систем отопления радиаторных систем отопления и систем «теплых полов»;
- Запатентованная функция AUTOADAPT;
- Три фиксированные частоты вращения, три режима поддержания постоянного перепада давления, три режима пропорционального регулирования перепада давления;
- Функция автоматического перехода в ночной режим работы;
- NEW! Функция летнего режима;
- NEW! Увеличенный пусковой момент обеспечивает быстрый и лёгкий запуск насоса;
- NEW! Защита от сухого хода;
- NEW! Увеличенный модельный ряд (до 8 метров напора);
- Высокая эффективность – двигатель на мощных неодимовых магнитах;
- Потребляемая мощность от 3 до 50 Вт, модель 25-40 (3-18 Вт);
- Лёгкое и быстрое подключение без применения отвёртки с помощью нового ALPHA-штекера;
- Не требуется удаления воздуха из насоса;
- Графическая индикация: режимов работы, текущего потребления электрической энергии, текущие характеристики подачи теплоносителя (расходомер);
- Катафорезное покрытие проточной части обеспечивает эффективную защиту от коррозии и превосходные гидравлические характеристики;
- Теплоизолирующий кожух поставляется в комплекте с насосом;
- При подключении насосов через ИБП (источник бесперебойного питания) существенно увеличивается период работы всей системы отопления благодаря низкому электропотреблению насосов
- Производится в Дании.

Технические характеристики

- Макс. расход (Q): 3,8 м³/ч
- Макс. напор (H): 8 м
- Температура жидкости: 2 - 110 °C

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары

Насос циркуляционный
Grundfos Grundfos ALPHA3 32-
40 регулируемый
регулируемый

32 934 Р



Насос циркуляционный
Grundfos Grundfos ALPHA3 25-
40 130 регулируемый
регулируемый

29 677 Р



Насос циркуляционный
Grundfos Grundfos ALPHA3 32-
60 регулируемый
регулируемый

38 001 Р



Насос циркуляционный
Grundfos Grundfos ALPHA1 L 25-
40 регулируемый

Артикул: 99199611

14 236 Р

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93



О компании

Котельное оборудование

Оборудование ACV

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос