Насос циркуляционный Grundfos Grundfos ALPHA3 32-60 регулируемый регулируемый



37 691 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул:	99371985
Бренд:	Grundfos
Модель:	ALPHA3 32-60
Тип оборудования:	регулируемый циркуляционный насос

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна. **Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12**

Циркуляционный насос Grundfos ALPHA3 32-60 применяется в регулируемых системах отопления и в системах отопления с переменным расходом. К тому же ALPHA3 не только позволяет провести профессиональную гидравлическую балансировку двухтрубной радиаторной системы отопления, но теперь и балансировку систем 'теплых полов'.

Насос GRUNDFOS ALPHA3 спроектирован для циркуляции жидкостей в системах отопления. Насосы с корпусами из нержавеющей стали также могут использоваться в системах горячего водоснабжения.

Насос GRUNDFOS ALPHA3 подходит для:

- Систем с постоянным или переменным расходом, в которых необходимо оптимизировать рабочую точку насоса;
- Систем с переменной температурой в напорном трубопроводе;
- Систем, в которых необходимо понижение производительности в ночной период.

Особенности и преимущества

- NEW! Профессиональная простая балансировка систем отопления радиаторных систем отопления и систем «теплых полов»;
- Запатентованная функция AUTOADAPT;
- Три фиксированные частоты вращения, три режима поддержания постоянного перепада давления, три режима пропорционального регулирования перепада давления;
- Функция автоматического перехода в ночной режим работы;
- NEW! Функция летнего режима;

- NEW! Увеличенный пусковой момент обеспечивает быстрый и лёгкий запуск насоса;
- NEW! Защита от сухого хода;
- NEW! Увеличенный модельный ряд (до 8 метров напора);
- Высокая эффективность – двигатель на мощных неодимовых магнитах;
- Потребляемая мощность от 3 до 50 Вт, модель 25-40 (3-18 Вт);
- Лёгкое и быстрое подключение без применения отвёртки с помощью нового ALPHA-штекера;
- Не требуется удаления воздуха из насоса;
- Графическая индикация: режимов работы, текущего потребления электрической энергии, текущие характеристики подачи теплоносителя (расходомер);
- Катафорезное покрытие проточной части обеспечивает эффективную защиту от коррозии и превосходные гидравлические характеристики;
- Теплоизолирующий кожух поставляется в комплекте с насосом;
- При подключении насосов через ИБП (источник бесперебойного питания) существенно увеличивается период работы всей системы отопления благодаря низкому электропотреблению насосов
- Производится в Дании.

Технические характеристики

- Макс. расход (Q): 3,8 м3/ч
- Макс. напор (H): 8 м
- Температура жидкости: 2 - 110 °C

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары



Насос циркуляционный Grundfos Grundfos ALPHA2 32-40 регулируемый регулируемый

19 982 Р



Насос циркуляционный Grundfos Grundfos ALPHA3 25-60 регулируемый регулируемый

34 311 Р



Насос циркуляционный Grundfos Grundfos ALPHA2 32-80 N регулируемый регулируемый

69 758 Р

Насос циркуляционный Grundfos Grundfos ALPHA1 L 32-40 регулируемый регулируемый



14 957 ₽

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

689
570
561
678
48
42

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос