



Настенный конденсационный одноконтурный котел ecoTEC plus VU INT IV 386/5-5 H

124 000 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж: от 6 000 Р Пусконаладка: от 1 500 Р

Доставка: от 500 Р Годовой сервис: от 3 000 Р

Брэнд:	Vaillant
Модель:	ecoTEC plus VU INT IV 386/5-5 H
Мощность, кВт:	38
Количество контуров:	одноконтурный
Количество теплообменников:	1
Камера сгорания:	закрытая
Материал теплообменника:	сталь

Артикул: 0010021964

Описание

- Газовый настенный отопительный аппарат, использующий скрытую теплоту конденсации
- Модулирующая горелка, диапазон мощности — от 20 % до 100 %
- DIASystem (цифровая информационно аналитическая система)

- Класс NOx 5
- Средний КПД за отопительный сезон — 109 %
- Подготовлен для подключения емкостного водонагревателя

Возможности установки

- Отопление и нагрев воды (в комбинации с емкостным водонагревателем)
- Применим для использования в низкотемпературных системах радиаторного и панельнолучистого отопления
- Подходит для реконструируемых и строящихся жилых домов и квартир
- Идеален для создания компактных крышных котельных
- Возможность использования воздуха для горения как из помещения, так и снаружи

Оснащение

- Новый дизайн
- Дисплей с подсветкой и дублированием кодов сообщения текстовой строкой
- Управление горением на основе контроля расхода воздуха
- Встроенный двухступенчатый насос системы отопления с автоматическим переключением, автоматический воздухоотводчик, предохранительный вентиль, 10литровый расширительный бак (от 16 до 38 кВт), отвод конденсата из аппарата и системы дымоходов через встроенный сифон
- Аналоговый датчик давления
- Конденсационный теплообменник из нержавеющей стали
- Вентилятор с регулируемым числом оборотов
- Электронное регулирование коэффициента избытка воздуха
- Горелка с предварительным принудительным смещением
- Возможность настройки на частичную мощность для режима отопления и нагрева воды
- Система AquaKondens (для использования теплоты конденсации при нагреве воды)
- Электронное зажигание и контроль процесса горения
- Встроенный коммутационный модуль для интерфейса стандарта eBus



Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары




Настенный конденсационный
одноконтурный котел esotec plus VU
INT IV 306/5-5 H

101 000 P



Настенный конденсационный
двухконтурный котел esotec plus
VUW INT IV 346/5-5 H

136 900 P



Настенный конденсационный
двухконтурный котел esotec pro
VUW INT IV 286/5-3

96 200 P



Настенный конденсационный
двухконтурный котел esotec plus
VUW INT IV 246/5-5 H

107 900 P

Тёплый мир 

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93



[О компании](#)
[Котельное оборудование](#)
[Оборудование АСВ](#)
[Комплектующие](#)
[Ремонт](#)
[Монтаж](#)
[Сервис](#)
[Статьи](#)
[Запчасти](#)

[Доставка](#)
[Гарантии](#)
[Услуги](#)
[Задать вопрос](#)