



## Напольный конденсационный котел ecoCOMPACT VSC 266/4-5-150 (26 кВт)

186 000 Р

В корзину

Купить в 1 клик

**Монтаж:** от 6 000 Р **Пусконаладка:** от 1 500 Р**Доставка:** от 500 Р **Годовой сервис:** от 3 000 Р

Брэнд:	Vaillant
Модель:	ecoCOMPACT VSC 266/4-5-150
Мощность, кВт:	26
Количество контуров:	двухконтурный
Количество теплообменников:	2
Камера сгорания:	закрытая
Материал теплообменника:	сталь

Артикул: 0010015450

• Главным преимуществом ecoCOMPACT является его удивительная компактность: отопительный котёл и водонагреватель удачно совместились в едином корпусе. Небольшая высота и удобная для сервисного обслуживания компоновка внутренних элементов расширяют возможности размещения — вы можете установить котёл на чердаке, в

подсобном помещении или на цокольном этаже.

- Горелка и теплообменник выполнены из нержавеющей стали, это гарантирует длительный срок её эксплуатации.
- Использование конденсационных технологий позволяет экономить до 15% затрат на отопление и заботиться об экологии!

**Встроенный водонагреватель**

Встроенный водонагреватель обеспечивает горячей водой даже самую большую семью. Его секрет в послыном нагреве воды, благодаря которому вода нагревается очень быстро, и водонагреватель готов к использованию практически сразу же после включения. При приготовлении горячей воды котёл также применяет эффект конденсации, что гарантирует его экономичную эксплуатацию.

**Описание**

- Газовый напольный отопительный аппарат, использующий скрытую теплоту конденсации
- AquaPowerPlus: увеличение мощности на ГВС до 21 %
- Модулирующая горелка, диапазон мощности — от 28 % до 100 %
- DIASystem (цифровая информационноаналитическая система)
- Повышенный комфорт при пользовании ГВС благодаря встроенному водонагревателю с послыным нагревом воды
- Средний КПД за отопительный сезон — 109 %

**Возможности установки**

- Отопление и нагрев воды
- Применим для использования в низкотемпературных системах радиаторного и панельнолучистого отопления
- Подходит для реконструируемых и строящихся жилых домов и квартир
- Возможность использования воздуха для горения как из помещения, так и снаружи с помощью всех систем дымоходов / воздухопроводов Vaillant для конденсационных котлов
- НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАСКАДНЫХ УСТАНОВКАХ

**Оснащение**

- Спиральный первичный теплообменник из нержавеющей стали
- Пластинчатый вторичный теплообменник
- Частотнорегулируемый насос системы отопления и загрузки бойлера
- Расширительный бак на 12 л
- Система штекерных электрических соединений Pro E
- Автоматический перепускной клапан с возможностью настройки
- Система AquaKondens (для использования теплоты конденсации при нагреве воды)
- Горелка с предварительным принудительным смещением
- Возможность настройки на частичную мощность для режима отопления
- Электронное зажигание и контроль процесса горения
- Встроенное управление водонагревателем



Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары



8 843 212 11 12  
8 927 039 06 93  
8 927 249 13 93



О компании  
Котельное оборудование  
Оборудование ACV  
Комплектующие  
Ремонт  
Монтаж  
Сервис  
Статьи  
Запчасти

Доставка  
Гарантии  
Услуги  
Задать вопрос