Напольный конденсационный котел Vaillant ecoCOMPACT VSC 266/4-5-200 (26 кВт)



328 969 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж: от 6 000 Р Пусконаладка: от 1 500 Р
Доставка: от 500 Р Годовой сервис: от 3 000 Р

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.
Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

Артикул:	0010015453
Бренд:	Vaillant
Модель:	ecoCOMPACT VSC 266/4-5-200
Мощность, кВт:	26
Количество контуров:	двухконтурный
Количество теплообменников:	2
Камера сгорания:	закрытая
Материал теплообменника:	сталь
Тип оборудования:	конденсационный котел
Исполнение:	напольный
Страна производитель:	Италия

Главным преимуществом ecoCOMPACT является его удивительная компактность: отопительный котёл и водонагреватель удачно совместились в едином корпусе. Небольшая высота и удобная для сервисного обслуживания компоновка внутренних элементов расширяют возможности размещения — вы можете установить котёл на чердаке, в подсобном помещении или на цокольном этаже.

Горелка и теплообменник выполнены из нержавеющей стали, это гарантирует длительный срок её эксплуатации.

Использование конденсационных технологий позволяет экономить до 15% затрат на отопление и заботиться об экологии!

Встроенный водонагреватель

Встроенный водонагреватель обеспечивает горячей водой даже самую большую семью. Его секрет в послойном нагреве воды, благодаря которому вода нагревается очень быстро, и водонагреватель готов к использованию практически сразу же после включения. При приготовлении горячей воды котёл также применяет эффект конденсации, что гарантирует его экономичную эксплуатацию.

Описание

- Газовый напольный отопительный аппарат, использующий скрытую теплоту конденсации
- AquaPowerPlus: увеличение мощности на ГВС до 21 %
- Модулирующая горелка, диапазон мощности — от 28 % до 100 %
- DIASystem (цифровая информационноаналитическая система)
- Повышенный комфорт при пользовании ГВС благодаря встроенному водонагревателю с послойным нагревом воды
- Средний КПД за отопительный сезон — 109 %

Возможности установки

- Отопление и нагрев воды
- Применим для использования в низкотемпературных системах радиаторного и панельнолучистого отопления
- Подходит для реконструируемых и строящихся жилых домов и квартир
- Возможность использования воздуха для горения как из помещения, так и снаружи с помощью всех систем дымоходов / воздуховодов Vaillant для конденсационых котлов
- НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАСКАДНЫХ УСТАНОВКАХ

Оснащение

- Спиральный первичный теплообменник из нержавеющей стали
- Пластинчатый вторичный теплообменник
- Частотнорегулируемый насос системы отопления и загрузки бойлера
- Расширительный бак на 12 л
- Система штекерных электрических соединений Pro E
- Автоматический перепускной вентиль с возможностью настройки
- Система AquaKondens (для использования теплоты конденсации при нагреве воды)
- Горелка с предварительным принудительным смешением
- Возможность настройки на частичную мощность для режима отопления
- Электронное зажигание и контроль процесса горения
- Встроенное управление водонагревателем
- Встроенный коммутационный модуль для интерфейса стандарта eBus

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары



ecoVIT pro VKK 186/5 (18 кВт)

Артикул: 0010019519

✔ наличие уточняйте

236 837 Р



Vaillant ecoVIT VKK 476/4 (47 кВт)

Артикул: 0010007522

✔ наличие уточняйте

377 577 Р



Vaillant ecoVIT VKK 226/4 (22 кВт)

Артикул: 0010007510

✔ наличие уточняйте

305 711 Р



Vaillant ecoCOMPACT VSC 266/4-5-200 (26 кВт)

Артикул: 0010015453

✔ наличие уточняйте

328 969 Р

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93