



Напольный конденсационный котел ecoVIT VKK 226/4 (22 кВт)

224 570 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж: от 6 000 Р Пусконаладка: от 1 500 Р

Доставка: от 500 Р Годовой сервис: от 3 000 Р

Брэнд:	Vaillant
Модель:	ecoVIT VKK 226/4
Мощность, кВт:	22
Количество контуров:	одноконтурный
Количество теплообменников:	1
Камера сгорания:	закрытая
Материал теплообменника:	сталь

Артикул: 0010007510

Описание

Котел ecoVIT соединяет в себе преимущества традиционного напольного котла с выгодами конденсационных технологий. За инновационную мультисенсорную систему, которой оснащен котел, компания Vaillant была удостоена премии газовой отрасли Германии. Котлы ecoVIT представлены мощностями от 22 до 65 кВт. Если Вы

скомбинируете отопительный котёл ecoVIT с водонагревателем actoSTOR VIH K300, то получите комфортную систему горячего водоснабжения дома.

Конструктивные особенности ecoVIT/4

- Газовый напольный отопительный аппарат, использующий скрытую теплоту конденсации
- Мультисенсорная система для управления качеством сжигания
- Модулирующая горелка, диапазон мощности от 20% до 100%
- DIA-System (цифровая информационно-аналитическая система)
- Содержание NOx в продуктах сгорания < 20 мг/кВт·ч
- Средний за отопительный сезон КПД 109%
- Подготовленный для подключения емкостного водонагревателя actoSTOR
- Большой объём воды

Возможности установки ecoVIT/4

- Отопление и приготовление горячей воды (в комбинации с емкостным водонагревателем)
- Применим для использования в низкотемпературных системах радиаторного и панельно-лучистого отопления
- Для реконструируемых и строящихся жилых домов и квартир
- Возможность использования воздуха для горения как из помещения, так и снаружи с использованием всех систем дымоходов/воздуховодов Vaillant для конденсационных котлов (использование системы труб Dn 80 PP возможно только в режиме забора воздуха из помещения)

Оснащение ecoVIT/4

- Корпус котла из нержавеющей стали со змеевиковыми газоходами, теплообмен по противоточному принципу
- Система штекерных электрических соединений Pro E
- Датчик минимального давления воды в системе
- Система Aqua-Kondens, для использования теплоты конденсации при приготовлении горячей воды
- Горелка с предварительным принудительным смешением
- Возможность настройки на частичную мощность для режима отопления и приготовления горячей воды
- Электронное зажигание и контроль за процессом горения



Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары

Напольный конденсационный котел ecoVIT VKK 286/4 (28 кВт)

231 327 P

Напольный конденсационный котел ecoCRAFT exclusiv VKK2406/3-E (240 кВт)

867 353 P

Напольный конденсационный котел ecoCOMPACT VSC 306/4-5-150 (30 кВт)

254 460 P

Напольный конденсационный котел ecoVIT pro VKK 486/5 (48 кВт)

239 789 P

Тёплый мир 

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93



О компании
Котельное оборудование
Оборудование АСВ
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос