Напольный конденсационный котел Vaillant ecoVIT VKK 286/4 (28 кВт)



423 789 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж: от 12 000 Р Пусконаладка: от 2 800 Р
Доставка: от 500 Р Годовой сервис: от 3 500 Р

Артикул:	0010007514
Бренд:	Vaillant
Модель:	ecoVIT VKK 286/4
Мощность, кВт:	28
Количество контуров:	одноконтурный
Количество теплообменников:	1
Камера сгорания:	закрытая
Материал теплообменника:	сталь
Тип оборудования:	конденсационный котел
Исполнение:	напольный
Страна производитель:	Италия

Описание

Котел ecoVIT соединяет в себе преимущества традиционного напольного котла с выгодами конденсационных технологий. За инновационную мультисенсорную систему, которой оснащен котел, компания Vaillant была удостоена премии газовой отрасли Германии. Котлы ecoVIT представлены мощностями от 22 до 65 кВт. Если Вы скомбинируете отопительный котёл ecoVIT с водонагревателем actoSTOR VIH K300, то получите комфортную систему горячего

водоснабжения дома.

Конструктивные особенности ecoVIT/4

- Газовый напольный отопительный аппарат, использующий скрытую теплоту конденсации
- Мультисенсорная система для управления качеством сжигания
- Модулирующая горелка, диапазон мощности от 20% до 100%
- DIA-System (цифровая информационно-аналитическая система)
- Содержание NOx в продуктах сгорания < 20 мг/кВт·ч
- Средний за отопительный сезон КПД 109%
- Подготовленный для подключения емкостного водонагревателя actoSTOR
- Большой объём воды

Возможности установки ecoVIT/4

- Отопление и приготовление горячей воды (в комбинации с емкостным водонагревателем)
- Применим для использования в низкотемпературных системах радиаторного и панельно-лучистого отопления
- Для реконструируемых и строящихся жилых домов и квартир
- Возможность использования воздуха для горения как из помещения, так и снаружи с использованием всех систем дымоходов/воздуховодов Vaillant для конденсационых котлов (использование системы труб Dn 80 PP возможно только в режиме забора воздуха из помещения)

Оснащение ecoVIT/4

- Корпус котла из нержавеющей стали со змеевиковыми газоходами, теплообмен по противоточному принципу
- Система штекерных электрических соединений Pro E
- Датчик минимального давления воды в системе
- Система Aqua-Kondens, для использования теплоты конденсации при приготовлении горячей воды
- Горелка с предварительным принудительным смешением
- Возможность настройки на частичную мощность для режима отопления и приготовления горячей воды
- Электронное зажигание и контроль за процессом горения

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12