Напольный конденсационный котел Vaillant ecoCRAFT exclusiv VKK806/3-E (80 кВт)



1 224 378 Р В корзину Купить в 1 клик

Монтаж: от 12 000 Р Пусконаладка: от 2 800 Р
Доставка: от 500 Р Годовой сервис: от 3 500 Р

Артикул:	0010016460
Бренд:	Vaillant
Модель:	ecoCRAFT exclusiv VKK806/3-E
Мощность, кВт:	80
Количество контуров:	одноконтурный
Количество теплообменников:	1
Камера сгорания:	закрытая
Материал теплообменника:	сталь
Тип оборудования:	конденсационный котел
Исполнение:	напольный

Напольный газовый конденсационный котёл высокой мощности ecoCRAFT VKK 806-2806 / 3-E

- Конденсационный напольный газовый котел
- Высокий КПД при низком потреблении электроэнергии
- Полезная тепловая мощность от 14 до 294 кВт
- Исключительная компактность и малая площадь для установки
- Может использоваться в каскаде

При эксплуатации мощных котлов крайне важно, чтобы они одновременно были предельно эффективными. Тогда потраченное топливо, а соответственно, и ваши деньги не вылетят в трубу, а принесут максимум отдачи. В решении такой задачи помогут высоко производительные котлы ecoCRAFT. Благодаря использованию конденсационных технологий они экономят топливо и параллельно снижают количество выбросов вредных веществ в атмосферу.

Конструктивные особенности ecoCRAFT

- Исключительная компактность – котел можно занести в помещение без расширения проемов, малая потребность в месте для установки. Ширина менее 70 см, высота менее 130 см (котел 280 кВт имеет размеры ШхВхГ: 695x1285x1550 мм, эксплуатационный вес 340 кг)
- Исключительно большой диапазон модуляции 17 (22) – 100% (в зависимости от типоразмера), высокий КПД, низкое потребление энергии
- Стандартная панель управления Vaillant с дисплеем и подсветкой. Индикация не только температуры, но и давления.
- Подключения ProE
- Шина eBus
- Секционный блок котла из алюминий-кремниевого сплава
- Высокая эксплуатационная надежность – при некритичных сбоях котел выдает сообщение об ошибке, но продолжает функционировать с 75% мощностью
- Дымоходные принадлежности из полипропилена 130 мм для котлов мощностью 80 -160 кВт.
- Максимально возможная длина дымохода – 50 м (для дымохода 150 / 200 мм)
- При использовании регуляторов calorMATIC VRC 630, multiMATIC VRC 700/4 или auroMATIC VRS 620 возможно управление 8 котлами ecoCRAFT в каскаде
- Поставка котла в сборе, на одном поддоне

Возможности установки

- Применим для использования в низкотемпературных системах радиаторного и панельно-лучистого отопления
- Подходит для реконструируемых и строящихся индивидуальных и многоквартирных жилых домов, предприятий и общественных зданий
- Исключительная компактность: котел можно занести в помещение без расширения проёмов, не требует много места для установки
- Возможность использования воздуха для горения как из помещения, так и снаружи

Внимание: использование антифризов в котлах не разрешается!

Конденсационный котел

Использует скрытую теплоту паров отходящих газов. КПД таких котлов достигает 107-109% в сравнее со средним КПД традиционных неконденсационных газовых котлов. Конденсационные газовые котлы позволяют сэкономить до 20-25% топлива за отопительный сезон, а значит - сэкономить ваши деньги и деньги ваших клиентов!

Турбированный котел

В зависимости от конструктивного решения котельной, позволяет организовать систему подвода воздуха и дымоудаления через стену.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос

Статьи

Запчасти