

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров

/

Котлы

/

Газовые котлы

/

Газовые котлы Baxi

/

Настенные газовые котлы Baxi

/

Baxi Luna3 Comfort

/

Baxi LUNA3 COMFORT 310 Fi

переулок д. 3 Б

Газовый котел Baxi LUNA3 COMFORT 310 Fi



122 550 P

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж: от 12 000 P

Пусконаладка: от 2 800 P

Доставка: от 500 P

Годовой сервис: от 3 500 P

Артикул:	CSE45631358
Бренд:	Baxi
Модель:	LUNA3 COMFORT 310 Fi
Мощность, кВт:	31
Количество контуров:	двухконтурный
Энергозависимость:	220В
Количество теплообменников:	2
Камера сгорания:	закрытая
Материал теплообменника:	медь
Тип оборудования:	газовый котел
Исполнение:	настенный
Страна производитель:	Италия

Настенные газовые котлы третьего поколения со съемной цифровой панелью. Передовая электронная плата и высокая производительность обеспечивают максимальный комфорт под вашим управлением. Съемная цифровая панель является также датчиком комнатной температуры. Выносная конструкция панели управления позволяет

установить панель в удобном месте (опционально возможен беспроводный вариант).

Газовая система

- Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС;
- Рассекатели пламени на горелке сделаны из нержавеющей стали;
- Плавное электронное зажигание;
- Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 5 мбар;
- Запатентованная система регулирования подачи воздуха (модели с закрытой камерой);
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.

Гидравлическая система

- Электронный расходомер воды контура ГВС;
- Энергосберегающий циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком;
- Первичный медный теплообменник, покрытый специальным составом для дополнительной защиты от коррозии;
- Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали(двухконтурные модели);
- Латунный трехходовой клапан с электрическим сервоприводом(двухконтурные модели);
- Манометр;
- Автоматический байпас;
- Постциркуляция насоса;
- Фильтр на входе холодной воды;
- Возможность подключения внешнего накопительного бойлера для горячей воды.

Температурный контроль

- Съёмная цифровая панель, являющаяся датчиком комнатной температуры;
- Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-85°C и 30-45°C (режим «теплые полы»);
- Возможность недельного программирования режима работы системы отопления;
- Самоадаптация погодозависимой автоматики;
- Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры);
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС;
- Цифровая индикация температуры;

Устройства контроля и безопасности

- Жидкокристаллический дисплей, отображающий полную информацию о работе котла;
- Электронная система самодиагностики и запоминание последних ошибок в работе;
- Ионизационный контроль пламени;
- Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 ч.);
- Система защиты от блокировки трехходового клапана (включается автоматически каждые 24 ч.);
- Защитный термостат от перегрева воды в первичном теплообменнике;
- Датчик тяги для контроля за безопасным удалением продуктов сгорания(пневмореле — для моделей с закрытой камерой сгорания, термостат — для моделей с открытой камерой);
- Прессостат в системе отопления — срабатывает при недостатке давления воды;
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.);
- Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС.

Технические характеристики			Отопление и Только горячая вода		и Только отопление			
LUNA-3 COMFORT 310 Fi			LUNA-3 COMFORT 240 i	LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi	LUNA-3 COMFORT 1.240 Fi	LUNA-3 COMFORT 1.240 i		
Макс. полезная тепловая мощность	кВт		31	25	24	31	25	24
Мин. полезная тепловая мощность	кВт		10,6	9,3	9,3	10,4	9,3	9,3
Макс. потребляемая тепловая мощность	кВт		33,3	26,9	26,3	33,3	26,3	26,3
Мин. потребляемая тепловая мощность	кВт		11,9	10,6	10,6	11,9	10,6	10,6
Максимальный расход природного (сжиженного) газа	м ³ /ч (кг/ч)		3,52 (2,63)	2,84 (2,12)	2,78 (2,07)	3,52 (2,63)	2,78 (2,07)	2,78 (2,07)
Макс. производительность	%		93,1	92,9	91,2	93,1	92,9	91,2
Производительность при 30% мощности	%		90,8	90,2	88,7	90,8	90,2	90,3
Расширительный бак	л/бар		10/0,5	8/0,5	8/0,5	10/0,5	8/0,5	8/0,5
Камера сгорания			закр.	закр.	откр.	закр.	закр.	откр.
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС	°C		35-65	35-65	35-65	-	-	-
Кол-во горячей воды при ?T=25°C	л/мин		18	14,3	13,7	-	-	-
Мин. расход воды в контуре ГВС	л/мин		2	2	2	-	-	-
Макс. давление в контуре ГВС	бар		8	8	8	-	-	-
Мин. давление в контуре ГВС	бар		0,15	0,15	0,15	-	-	-
Диаметр дымохода	мм		-	-	120	-	-	120
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных)	мм		60-100/80	60-100/80	-	60-100/80	60-100/80	-
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных)	м		5/30	5/30	-	5/30	5/30	-
Номинальное входное давление газа (метан G20)	мбар		20	20	20	20	20	20
Мощность	Вт/В		165/230	135/230	80/230	165/230	110/230	80/230

/напряжение		Отопление		и Только			
Технические характеристики		горячая вода		отопление			
Габаритные размеры							
- высота	мм	760	760	760	760	760	760
LUNA-3 COMFORT	LUNA-3	LUNA-3 COMFORT	LUNA-3	LUNA-3	LUNA-3		
340 Fi	COMFORT	450 i	COMFORT	COMFORT	COMFORT		
- глубина	мм	440	450	440	450	450	450
	240 Fi	1.310 Fi	1.240 Fi	1.240 i			
- глубина	мм	345	345	345	345	345	345
Вес НЕТТО	кг	40	38	33	38	36	31

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

- О компании
- Котельное оборудование
- Оборудование ACV
- Комплектующие
- Ремонт
- Монтаж
- Сервис
- Статьи
- Запчасти

- Доставка
- Гарантии
- Услуги
- Задать вопрос