

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров

Котлы

Газовые котлы

Газовые котлы Baxi

Настенные газовые котлы Baxi

Baxi NUVOLA 3 Comfort

Baxi NUVOLA3 COMFORT 240

i

переулок д. 3 Б

Газовый котел Baxi NUVOLA3 COMFORT 240 i



165 370 P

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж:

от 12 000 P

Пусконаладка:

от 2 800 P

Доставка:

от 500 P

Годовой сервис:

от 3 500 P

Артикул:	CSB45424358
Бренд:	Baxi
Модель:	NUVOLA3 COMFORT 240 i
Мощность, кВт:	24.4
Количество контуров:	двухконтурный
Количество теплообменников:	2
Камера сгорания:	открытая
Тип оборудования:	газовый котел
Исполнение:	настенный
Страна производитель:	Италия

Настенные газовые котлы с выносной панелью управления и встроенным бойлером. «Горячая вода всегда» — вот основной принцип котлов NUVOLA-3 Comfort. Благодаря встроенному 60-литровому бойлеру из нержавеющей стали котлы данной серии незаменимы там, где требуется большой расход воды, обеспечивая 510 литров горячей воды в течение 30 мин. (при Δt = 30°C). Съемная цифровая панель является также датчиком комнатной температуры. Выносная конструкция панели управления позволяет установить панель в удобном месте (опционально возможен

беспроводный вариант).

Газовая система

- Непрерывная электронная модуляция пламени, в режимах отопления и ГВС;
- Рассекатели пламени на горелке сделаны из нержавеющей стали;
- Плавное электронное зажигание;
- Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 5 мбар;
- Запатентованная система регулирования подачи воздуха (в моделях с закрытой камерой);
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.

Гидравлическая система

- Первичный медный теплообменник, покрытый специальным составом для дополнительной защиты от коррозии;
- Накопительный бойлер из нержавеющей стали AISI 316L емкостью 60 л, магниевый анод;
- Расширительный бак контура ГВС;
- Латунный трехходовой клапан с электрическим сервоприводом(двухконтурные модели);
- Манометр;
- Автоматический байпас;
- Постциркуляция насоса;
- Фильтр на входе холодной воды;

Температурный контроль

- Съемная цифровая панель, являющаяся датчиком комнатной температуры;
- Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30–85°C и 30–45°C (режим «теплые полы»);
- Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры);
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС;
- Цифровая индикация температуры.

Устройства контроля и безопасности

- Жидкокристаллический дисплей, отображающий полную информацию о работе котла;
- Цифровая система самодиагностики и напоминание последних ошибок в работе;
- Ионизационный контроль пламени;
- Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 ч.);
- Система защиты от блокировки трехходового клапана (включается автоматически каждые 24 ч.);
- Защитный термостат от перегрева воды в первичном теплообменнике;
- Датчик тяги для контроля за безопасным удалением продуктов сгорания(пневмореле в моделях с закрытой камерой; термостат в моделях с открытой камерой);
- Прессостат в системе отопления срабатывает при недостатке давления воды;
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.) и ГВС (8 атм.);
- Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС;
- Система антибактериальной защиты

Технические характеристики

Отопление и горячая вода

			NUVOLA-3 Comfort 240 i	NUVOLA-3 Comfort 280 i	NUVOLA-3 Comfort 240 Fi	NUVOLA-3 Comfort 280 Fi	NUVOLA-3 Comfort 320 Fi	
Макс.	полезная	тепловая						
мощность		кВт		24,4	28	24,4	28	32

Технические характеристики	Мин. полезная мощность	тепловая кВт	Отопление				
			и горячая вода				
			10,4	10,4	10,4	10,4	10,4
Макс. потребляемая тепловая мощность		кВт	NUVOLA-3 Comfort 240 i 27,1	NUVOLA-3 Comfort 280 i 31,1	NUVOLA-3 Comfort 240 Fi 26,3	NUVOLA-3 Comfort 280 Fi 30,1	NUVOLA-3 Comfort 320 Fi 34,5
Мин. потребляемая тепловая мощность		кВт	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9
Максимальный расход природного (сжиженного) газа		м³/ч (кг/ч)	2,87 (2,14)	3,29 (2,45)	2,78 (2,04)	3,18 (2,37)	3,65 (2,68)
Макс. производительность (КПД)		%	90,3	90,3	92,9	93,1	93,2
Производительность при 30% мощности		%	88,0	88,0	90,4	90,5	90,5
Расширительный бак контура отопления		л/бар	7,5/0,5	7,5/0,5	7,5/0,5	7,5/0,5	7,5/0,5
Расширительный бак контура ГВС		л/бар	2/3,5	2/3,5	2/3,5	2/3,5	2/3,5
Камера сгорания			откр.	откр.	закр.	закр.	закр.
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС		°C	5-60	5-60	5-60	5-60	5-60
Кол-во горячей воды при ΔT=25°C		л/мин	14	16.1	14	16.1	18.3
Кол-во горячей воды при ΔT=35°C		л/мин	9.4	11.4	9.4	11.4	13.5
Кол-во горячей воды за первые 30 мин (ΔT=30°C)		л/мин	390	450	390	450	510
Макс. давление в контуре ГВС		бар	8	8	8	8	8
Диаметр дымохода		мм	140	140	—	—	—
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных)		мм	—	—	60–100/80	60–100/80	60–100/80
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных)		м	—	—	5/30	5/30	4/25
Номинальное входное давление газа (метан G20)		мбар	13–20	13–20	13–20	13–20	13–20
Мощность / напряжение		Вт/В	110/230	110/230	190/230	190/230	190/230

Габаритные размеры
Технические
характеристики

— высота	мм	Отопление и горячая вода				
		950	950	950	950	950
— ширина	мм	600	600	600	600	600
— глубина	мм	466	466	466	466	466
Вес НЕТТО	кг	240	280	280	320	320

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

- О компании
- Котельное оборудование
- Оборудование ACV
- Комплектующие
- Ремонт
- Монтаж
- Сервис
- Статьи
- Запчасти

- Доставка
- Гарантии
- Услуги
- Задать вопрос