Газовый котел Baxi NUVOLA3 COMFORT 280 Fi



186 250 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж: от 12 000 Р Пусконаладка: от 2 800 Р
Доставка: от 500 Р Годовой сервис: от 3 500 Р

Артикул:	CSB45728358
Бренд:	Baxi
Модель:	NUVOLA3 COMFORT 280 Fi
Мощность, кВт:	28
Количество контуров:	двухконтурный
Количество теплообменников:	2
Камера сгорания:	закрытая
Тип оборудования:	газовый котел
Исполнение:	настенный
Страна производитель:	Италия

Настенные газовые котлы с выносной панелью управления и встроенным бойлером. «Горячая вода всегда» — вот основной принцип котлов NUVOLA-3 Comfort. Благодаря встроенному 60-литровому бойлеру из нержавеющей стали котлы данной серии незаменимы там, где требуется большой расход воды, обеспечивая 510 литров горячей воды в течение 30 мин. (при Δt = 30°C). Съемная цифровая панель является также датчиком комнатной температуры. Выносная конструкция панели управления позволяет установить панель в удобном месте (опционально возможен

беспроводный вариант).

Газовая система

- Непрерывная электронная модуляция пламени, в режимах отопления и ГВС;
- Рассекатели пламени на горелке сделаны из нержавеющей стали;
- Плавное электронное зажигание;
- Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 5 мбар;
- Запатентованная система регулирования подачи воздуха (в моделях с закрытой камерой);
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.

Гидравлическая система

- Первичный медный теплообменник, покрытый специальным составом для дополнительной защиты от коррозии;
- Накопительный бойлер из нержавеющей стали AISI 316L емкостью 60 л, магниевый анод;
- Расширительный бак контура ГВС;
- Латунный трехходовой клапан с электрическим сервоприводом(двухконтурные модели);
- Манометр;
- Автоматический байпас;
- Постциркуляция насоса;
- Фильтр на входе холодной воды;

Температурный контроль

- Съемная цифровая панель, являющаяся датчиком комнатной температуры;
- Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30–85°C и 30–45°C (режим «теплые полы»);
- Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры);
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС;
- Цифровая индикация температуры.

Устройства контроля и безопасности

- Жидкокристаллический дисплей, отображающий полную информацию о работе котла;
- Цифровая система самодиагностики и запоминание последних ошибок в работе;
- Ионизационный контроль пламени;
- Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 ч.);
- Система защиты от блокировки трехходового клапана (включается автоматически каждые 24 ч.);
- Защитный термостат от перегрева воды в первичном теплообменнике;
- Датчик тяги для контроля за безопасным удалением продуктов сгорания(пневмореле в моделях с закрытой камерой; термостат в моделях с открытой камерой);
- Прессостат в системе отопления срабатывает при недостатке давления воды;
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.) и ГВС (8 атм.);
- Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС;
- Система антибактериальной защиты

Технические характеристики		**Отопление и горячая вода**				
		NUVOLA-3 Comfort 240 i	**NUVOLA-3 Comfort 280 i**	**NUVOLA-3 Comfort 240 Fi**	**NUVOLA-3 Comfort 280 Fi**	**NUVOLA-3 Comfort 320 Fi**
Макс. полезная тепловая мощность	кВт	24,4	28	24,4	28	32

Технические характеристики		**Отопление и горячая вода**				
Мин. полезная тепловая мощность	кВт	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4
Макс. потребляемая тепловая мощность	кВт	27,1	31,1	26,3	30,1	34,5
Мин. потребляемая тепловая мощность	кВт	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9
Максимальный расход природного (сжиженного) газа	$м^3$/ч (кг/ч)	2,87 (2,14)	3,29 (2,45)	2,78 (2,04)	3,18 (2,37)	3,65 (2,68)
Макс. производительность (КПД)	%	90,3	90,3	92,9	93,1	93,2
Производительность при 30% мощности	%	88,0	88,0	90,4	90,5	90,5
Расширительный бак контура отопления	л/бар	7,5/0,5	7,5/0,5	7,5/0,5	7,5/0,5	7,5/0,5
Расширительный бак контура ГВС	л/бар	2/3,5	2/3,5	2/3,5	2/3,5	2/3,5
Камера сгорания		откр.	откр.	закр.	закр.	закр.
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС	°C	5-60	5-60	5-60	5-60	5-60
Кол-во горячей воды при ΔT=25°C	л/мин	14	16.1	14	16.1	18.3
Кол-во горячей воды при ΔT=35°C	л/мин	9.4	11.4	9.4	11.4	13.5
Кол-во горячей воды за первые 30 мин (ΔT=30°C)	л/мин	390	450	390	450	510
Макс. давление в контуре ГВС	бар	8	8	8	8	8
Диаметр дымохода	мм	140	140	—	—	—
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных)	мм	—	—	60–100/80	60–100/80	60–100/80
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных)	м	—	—	5/30	5/30	4/25
Номинальное входное давление газа (метан G20)	мбар	13–20	13–20	13–20	13–20	13–20
Мощность / напряжение	Вт/В	110/230	110/230	190/230	190/230	190/230

	NUVOLA-3 Comfort 240 i	**NUVOLA-3 Comfort 280 i**	**NUVOLA-3 Comfort 240 Fi**	**NUVOLA-3 Comfort 280 Fi**	**NUVOLA-3 Comfort 320 Fi**

Габаритные размеры

Технические характеристики		Отопление и горячая вода				
— высота	мм	950	950	950	950	950
— ширина	мм	600	600	600	600	600
— глубина	мм	NUVOLA-3 Comfort 240 i 466	NUVOLA-3 Comfort 280 i 466	NUVOLA-3 Comfort 240 Fi 466	NUVOLA-3 Comfort 280 Fi 466	NUVOLA-3 Comfort 320 Fi 466
Вес НЕТТО	кг	60	60	70	70	68

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос