

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров   Запчасти   Услуги

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как   Наши работы   Контакты

 Товаров: 0  
Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Котлы / Газовые котлы / Газовые котлы Вахі / Настенные газовые котлы Вахі / Вахі Eco-4s / Вахі ECO-4s 24F

переулок д. 3 Б

Газовый котел Вахі ECO-4s 24F



71 480 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж:

 от 6 000 Р

Пусконаладка:

 от 1 500 Р

Доставка:

 от 500 Р

Годовой сервис:

 от 3 000 Р

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.  
Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Бренд:                      | Вахі          |
| Модель:                     | ECO-4s 24F    |
| Мощность, кВт:              | 24            |
| Количество контуров:        | двухконтурный |
| Энергозависимость:          | 220В          |
| Количество теплообменников: | 2             |
| Камера сгорания:            | закрытая      |
| Материал теплообменника:    | медь          |
| Тип оборудования:           | газовый котел |
| Исполнение:                 | настенный     |
| Страна производитель:       | Италия        |

Настенные газовые котлы ECO-4s отличаются компактностью (730x400x299 мм), надежностью и простотой установки, эксплуатации и обслуживания. Модель оснащена гидравлической группой из композитных материалов, двумя отдельными теплообменниками на отопление и ГВС и турбинным датчиком протока – расходомером, который дает потребителю еще больший комфорт при пользовании горячей водой. Несомненным преимуществом котлов ECO-4s является простой и привычный интерфейс управления обеспечивающий полную информацию о работе котла и

расширенную самодиагностику.

#### **ГАЗОВАЯ СИСТЕМА**

- Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС;
- Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 5 мбар;
- Плавное электронное зажигание;
- Рассекатели пламени на горелке изготовлены из нержавеющей стали;
- Запатентованная система регулирования подачи воздуха (модели с закрытой камерой);
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.

#### **ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА**

- Гидравлическая группа из композитных материалов;
- Турбинный датчик протока горячей воды (расходомер);
- Энергосберегающий циркуляционный насос со встроенным автоматическим воздухоотводчиком;
- Первичный медный теплообменник, покрытый специальным составом для дополнительной защиты от коррозии;
- Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (двухконтурные модели);
- Трехходовой клапан с электрическим сервоприводом (двухконтурные модели);
- Манометр;
- Автоматический байпас;
- Постциркуляция насоса;
- Фильтр на входе холодной воды;
- Возможность подключения к солнечным коллекторам.

#### **ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ**

- Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-85°C и 30-45°C (режим «теплые полы»);
- Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры);
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС;
- Цифровая индикация температуры;
- Возможность подключения комнатного термостата и программируемого таймера.

#### **УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ**

- Жидкокристаллический дисплей с кнопочным управлением;
- Электронная система самодиагностики;
- Возможность вывода сигнала о блокировке котла на пульт диспетчера;
- Ионизационный контроль пламени;
- Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 ч);
- Система защиты от блокировки трехходового клапана (включается автоматически каждые 24 ч);
- Защитный термостат от перегрева теплоносителя в первичном теплообменнике;
- Датчик тяги для контроля за безопасным удалением продуктов сгорания (пневмореле — для моделей с закрытой камерой сгорания, термостат — для моделей с открытой камерой);
- Прессостат в системе отопления — срабатывает при недостатке давления воды;
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.);
- Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС.

**Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?**

**Бесплатная**

**консультация: +7 843 212-11-12**

## Похожие товары

**Baxi ECO-4s 10F**

✓ в наличии

**66 270 Р**



**Baxi ECO-4s 18F**

✓ в наличии

**69 040 Р**



**Baxi ECO-4s 1.24F**

✓ в наличии

**65 300 Р**



**Baxi ECO-4s 24**

✓ в наличии

**66 590 Р**



8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93



О компании

Котельное оборудование

Оборудование ACV

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос