

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12
Каталог товаров Запчасти Услуги
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Химия для систем отопления / Реагент для промывки котлов и теплообменников SteelTEX® IRON 10 кг
переулок д. 3 Б

Реагент для промывки котлов и теплообменников SteelTEX® IRON 10 кг



2 300 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Бренд: SteelTEX

Модель: SteelTEX® IRON 10 кг

Применим с металлами: чугун, медь, сталь

Борьба с отложениями : накипь, ржавчина и пр.

Внешний вид - Жидкость.

Цвет - Желтый.

pH (раствор 10%) - $1,2 \pm 0,2$.

Плотность - $1,25 \pm 0,010$ г/см³.

Точка кипения - 100 °С.

Объем - 5/10/20 кг.

Концентрация с водой - 1:10

Реагенты для промывки теплообменников, отопительного оборудования SteelTEX ® IRON, являются универсальным решением устранения накипи, ржавчины, известкового налета, шлама и прочих отложений.

Реагент для промывки существенно увеличивает эффективность работоспособности отопительных систем, котлов, очищая их от различных вредных отложений. За счет этого, существенно увеличивается срок эксплуатации оборудования и снижаются затраты на обслуживание.

Одна из особенностей реагента для промывки SteelTEX ® IRON возможность применения в котлах, теплообменниках, и отопительном оборудовании состоящей стальной, медной или чугунной основы. Однако применение реагента на медных пластинчатых теплообменниках является недопустимым.

Реагент SteelTex IRON оказывает низкое воздействие кислот на состав металлов теплообменников, котлов и отопительного оборудования.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование АСВ

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос