Реагент для промывки котлов и теплообменников SteelTEX® IRON 20 кг

4 000 Р В корзину Купить в 1 клик

Бренд:	**SteelTEX**
Модель:	**SteelTEX® IRON 20 кг**

Применим с металлами: чугун, медь, сталь

Борьба с отложениями : накипь, ржавчина и пр.

Внешний вид - Жидкость.

Цвет - Желтый.

pH (раствор 10%) - 1,2 ± 0,2.

Плотность - 1,25 ± 0,010 г/см ³.

Точка кипения - 100 °C.

Объём - 5/10/20 кг.

Концентрация с водой - 1:10

Реагенты для промывки теплообменников, отопительного оборудования SteelTEX ® IRON, являются универсальным решением устранения накипи, ржавчины, известкового налета, шлама и прочих отложений.

Реагент для промывки существенно увеличивает эффективность работоспособности отопительных систем, котлов, очищая их от различных вредных отложений. За счет этого, существенно увеличивается срок эксплуатации оборудования и снижаются затраты на обслуживание.

Одна из особенностей реагента для промывки SteelTEX ® IRON возможность применения в котлах, теплообменниках, и отопительном оборудовании состоящей стальной, медной или чугунной основы. Однако применение реагента на медных пластинчатых теплообменниках является недопустимым.

Реагент SteelTex IRON оказывает низкое воздействие кислот на состав металлов теплообменников, котлов и отопительного оборудования.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос