

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12
Каталог товаров Запчасти Услуги
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Химия для систем отопления / Реагент для промывки котлов и теплообменников SteelTEX® INOX 20 кг
переулок д. 3 Б

Реагент для промывки котлов и теплообменников SteelTEX® INOX 20 кг



6 800 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Бренд: SteelTEX

Модель: SteelTEX® INOX 20 кг

Применим с металлами: нержавеющая сталь, сталь, алюминий, латунь, медь, сплавы легких металлов

Борьба с отложениями: ржавчина, накипь и пр.

Внешний вид - Жидкость.

Цвет - Желтый.

pH (раствор 10%) - $1,3 \pm 0,2$.

Плотность - $1,30 \pm 0,020$ г/см³.

Точка кипения - 100 °C.

Объем - 5/10/20 кг.

Концентрация с водой - 1:10

Реагент для промывки теплообменников и других видов отопительного оборудования SteelTEX® INOX, применяется для внутренней очистки от ржавчины, накипи, шлама, известкового налета и прочих вредных отложений. Своевременная очистка теплообменников повышает общую производительность и КПД работы системы и сохраняет ее от преждевременного износа оборудования. После очистки существенно снижаются затраты на отопление.

Реагент для промывки SteelTEX® INOX применяется в кожухотрубчатых и пластинчатых теплообменниках, газовых, жидкотопливных, твердотопливных котлах состоящих стали, нержавеющей стали, меди, алюминия, сплавов легких металлов. Имеет низкую степень воздействия кислот на металлы.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование АСВ

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос