

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Насосное оборудование / Регулируемые циркуляционные насосы / Grundfos / Насос циркуляционный Grundfos Grundfos ALPHA2

25-80 130 регулируемый регулируемый переул. д. 3 Б

Насос циркуляционный Grundfos Grundfos ALPHA2 25-80 130 регулируемый регулируемый



Сервис за 24 часа

31 125 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул: 99411163

Бренд: Grundfos

Модель: ALPHA2 25-80 130

Тип оборудования:
регулируемый циркуляционный насос

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.

Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

Циркуляционные насосы Grundfos ALPHA2 25-80 130 NEW используются для циркуляции воды или гликольсодержащих жидкостей в регулируемых системах отопления и в системах отопления с переменным расходом. ALPHA2 NEW оснащены 10 режимами управления: 3 режима фиксированной скорости, 3 режима пропорционального давления, 3 режима постоянного давления и наиболее энергоэффективный режим для работы в контуре с радиаторами: режим AUTOADAPT.

В режиме управления AUTOADAPT ALPHA2 NEW анализирует нагрузку на систему отопления и оптимизирует свою работу, чтобы соблюсти баланс между максимальным уровнем комфорта и минимальным энергопотреблением.

Помимо этого, новые ALPHA2 NEW оснащены функцией балансировки системы отопления. Насос, взаимодействуя с пользователем через мобильное приложение Grundfos GO Balance, анализирует гидравлические характеристики системы отопления и выдаёт рекомендации по настройке запорно-регулирующих клапанов (необходим модуль связи ALPHA Reader).

Технические характеристики:

- Номер модели: 99411163
- Тип насоса: Циркуляционный
- Высота: 13 см
- Ширина: 10.8 см
- Максимальный напор: 8 м
- Вес: 1.86 кг
- Длина: 15.5 см
- Вид насоса: Поверхностный
- Страна-производитель: Дания
- Сервис за 24 часа: да
- Гарантия: 60 мес.
- EAN код: 5713828674869
- Материал корпуса: Чугун
- Пропускная способность: 3.4 куб. м/час
- Уровень шума: ниже 43 дБ
- Максимальное рабочее давление: 10 бар
- Класс защиты: X4D
- Напряжение сети: 1 x 230 В
- Минимальная потребляемая мощность: 3 Вт
- Максимальная потребляемая мощность: 50 Вт
- Качество воды: Чистая
- Допустимая температура перекачиваемой жидкости: от 2°C до 110°C
- Тип ротора: "мокрый"
- Диаметр разъема соединения: 1 1/2"
- Установка насоса: Горизонтальная

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары

Насос циркуляционный
Grundfos Grundfos ALPHA3 32-
60 регулируемый
регулируемый

38 001 P



Насос циркуляционный
Grundfos Grundfos ALPHA2 32-
40 регулируемый
регулируемый

20 147 P

Насос циркуляционный
Grundfos Grundfos ALPHA1 L 32-
60 регулируемый
регулируемый

17 975 P



Насос циркуляционный
Grundfos Grundfos ALPHA
SOLAR 15-75 130 регулируемый
регулируемый

26 299 P



Сервис: за 24 часа

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93



О компании

Котельное оборудование

Оборудование ACV

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос