Насос циркуляционный Grundfos Grundfos ALPHA3 25-60 130 регулируемый регулируемый



33 982 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул:	99371954
Бренд:	Grundfos
Модель:	ALPHA3 25-60 130
Тип оборудования:	регулируемый циркуляционный насос

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.
Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

Насосы GRUNDFOS ALPHA3 25-60 130 NEW используются для циркуляции воды или гликольсодержащих жидкостей в регулируемых системах отопления и в системах отопления с переменным расходом. Помимо этого, насосы могут применяться для циркуляции в системах горячего водоснабжения.

Контроль и управление работой новыми насосами ALPHA3 NEW теперь производится дистанционно через мобильное приложение Grundfos GO Remote.

Помимо этого, новые ALPHA3 теперь оснащены тремя режимами управления AUTOADAPT: для работы в контуре с радиаторами, для работы в контуре с тёплым полом, и для работы в совмещённом контуре. В режиме управления AUTOADAPT ALPHA3 NEW анализирует нагрузку на систему отопления и оптимизирует свою работу, чтобы соблюсти баланс между максимальным уровнем комфорта и минимальным энергопотреблением.

Насосы ALPHA3 NEW оснащены функцией балансировки системы отопления. Насос, взаимодействуя с пользователем через мобильное приложение Grundfos GO Balance, анализирует гидравлические характеристики системы отопления

и выдаёт рекомендации по настройке запорно-регулирующих клапанов. Функция балансировки системы отопления в обновлённых ALPHA3 NEW не требует модуля связи ALPHA Reader.

Технические характеристики:

- Номер модели: 99371954
- Тип насоса: Циркуляционный
- Высота: 13 см
- Ширина: 10.8 см
- Максимальный напор: 6 м
- Вес: 2.2 кг
- Длина: 15.1 см
- Вид насоса: Поверхностный
- Страна-производитель: Дания
- Сервис за 24 часа: да
- Гарантия: 60 мес.
- EAN код: 5713828026583
- Материал корпуса: Чугун
- Пропускная способность: 3.4 куб. м/час
- Уровень шума: ниже 43 дБ
- Максимальное рабочее давление: 10 бар
- Класс защиты: X4D
- Напряжение сети: 1 x 230 В
- Минимальная потребляемая мощность: 3 Вт
- Максимальная потребляемая мощность: 34 Вт
- Качество воды: Чистая
- Допустимая температура перекачиваемой жидкости: от 2°C до 110°C
- Тип ротора: “мокрый”
- Диаметр разъема соединения: 1 1/2"
- Установка насоса: Горизонтальная

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары

Насос циркуляционный Grundfos Grundfos ALPHA2 25-80 N регулируемый регулируемый

57 075 ₽



Насос циркуляционный Grundfos Grundfos ALPHA3 25-40 регулируемый регулируемый

29 674 ₽



Насос циркуляционный Grundfos Grundfos ALPHA3 25-80 регулируемый регулируемый

41 759 ₽



Насос циркуляционный Grundfos Grundfos ALPHA1 L 32-60 регулируемый регулируемый

17 829 ₽



8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93