

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Насосное оборудование / Регулируемые циркуляционные насосы / Grundfos / Насос циркуляционный Grundfos Grundfos ALPHA SOLAR 25-75 130 регулируемый регулируемый

переулок д. 3 Б

Насос циркуляционный Grundfos Grundfos ALPHA SOLAR 25-75 130 регулируемый регулируемый



Сервис за 24 часа

27 066 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул: 98989299

Бренд: Grundfos

Модель: ALPHA SOLAR 25-75 130

Тип оборудования:
регулируемый циркуляционный насос

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.

Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

Циркуляционные насосы Grundfos ALPHA SOLAR предназначены для работы в системах отопления и ГВС с солнечными коллекторами. Насосы этой серии могут регулироваться через цифровой слаботочный сигнал широтно-импульсной модуляции (ШИМ), благодаря чему их скорость вращения будет зависеть от входящего сигнала солнечного контроллера. Это позволяет максимально эффективно организовать работу системы с солнечными коллекторами, чем снижается потребление электроэнергии насосом, а также контролировать температуру перекачиваемой жидкости. Если отсутствует возможность подключения ШИМ-сигнала, ALPHA SOLAR может работать на любой из четырех фиксированных скоростей.

Технические характеристики:

- Номер модели: 98989299
- EAN код: 5712604776667
- Тип насоса: Циркуляционный

- Максимальный расход: 3.4 куб.м/час
- Высота: 13 см
- Ширина: 11.7 см
- Максимальный напор: 7.5 м
- Вес: 1.9 кг
- Длина: 12.8 см
- Вид насоса: Поверхностный
- Страна-производитель: Дания
- Сервис за 24 часа: да
- Гарантия: 60 мес.
- Материал корпуса: Чугун
- Максимальное рабочее давление: 10 бар
- Класс защиты: IPX4D
- Напряжение сети: 1 x 230 В
- Минимальная потребляемая мощность: 19 Вт
- Максимальная потребляемая мощность: 45 Вт
- Качество воды: Чистая
- Допустимая температура перекачиваемой жидкости: от 2°C до 130°C
- Тип ротора: "мокрый"
- Диаметр разъема соединения: 1 1/2"
- Установка насоса: Горизонтальная/вертикальная

Особенности: Максимальная концентрация гликоля в водногликолевом растворе: 50%. Внимание: содержание гликоля в перекачиваемой жидкости снижает производительность насоса в связи с повышением вязкости.

Преимущества: • Возможно управление скоростью насоса с помощью ШИМ; • 4 фиксированные скорости вращения; • Высокий показатель энергоэффективности ($EEL < 0.20$) ; • Корпус насоса из чугуна с антикоррозионным покрытием, нанесенным методом катафореза; • Прост в монтаже и установке; • Бесшумный; • Ручная разблокировка ротора в случае заклинивания без демонтажа.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары

Насос циркуляционный
Grundfos Grundfos ALPHA
SOLAR 25-145 180
регулируемый регулируемый

30 524 P



Насос циркуляционный
Grundfos Grundfos ALPHA2 25-
60 регулируемый
регулируемый

24 682 P




Насос циркуляционный
Grundfos Grundfos ALPHA3 25-
40 130 регулируемый
регулируемый

29 332 P



Насос циркуляционный
Grundfos Grundfos ALPHA2 25-
80 130 регулируемый
регулируемый

30 762 P



8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93



О компании

Котельное оборудование

Оборудование ACV

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос