Насос циркуляционный Grundfos Grundfos ALPHA SOLAR 25-145 180 регулируемый регулируемый



30 803 Р В корзину Купить в 1 клик

Артикул:	**98989297**
Бренд:	**Grundfos**
Модель:	**ALPHA SOLAR 25-145 180**
Тип оборудования:	**регулируемый циркуляционный насос**

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.
Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

Циркуляционные насосы Grundfos ALPHA SOLAR предназначены для работы в системах отопления и ГВС с солнечными коллекторами. Насосы этой серии могут регулироваться через цифровой слаботочный сигнал широтно-импульсной модуляции (ШИМ), благодаря чему их скорость вращения будет зависеть от входящего сигнала солнечного контроллера. Это позволяет максимально эффективно организовать работу системы с солнечными коллекторами, чем снижается потребление электроэнергии насосом, а также контролировать температуру перекачиваемой жидкости. Если отсутствует возможность подключения ШИМ-сигнала, ALPHA SOLAR может работать на любой из четырех фиксированных скоростей.

Технические характеристики:

- Номер модели: 98989297
- EAN код: 5712604776643
- Тип насоса: Циркуляционный

- Максимальный расход: 3.2 куб.м/час
- Высота: 18 см
- Ширина: 11.7 см
- Максимальный напор: 14.5 м
- Вес: 2 кг
- Длина: 12.8 см
- Вид насоса: Поверхностный
- Страна-производитель: Дания
- Сервис за 24 часа: да
- Гарантия: 60 мес.
- Материал корпуса: Чугун
- Максимальное рабочее давление: 10 бар
- Класс защиты: IPX4D
- Напряжение сети: 1 x 230 В
- Минимальная потребляемая мощность: 39 Вт
- Максимальная потребляемая мощность: 60 Вт
- Качество воды: Чистая
- Допустимая температура перекачиваемой жидкости: от 2°C до 130°C
- Тип ротора: “мокрый”
- Диаметр разъема соединения: 1 1/2"
- Установка насоса: Горизонтальная/вертикальная

Особенности: Максимальная концентрация гликоля в водногликолевом растворе: 50%. Внимание: содержание гликоля в перекачиваемой жидкости снижает производительность насоса в связи с повышением вязкости.
Преимущества: • Возможно управление скоростью насоса с помощью ШИМ; • 4 фиксированные скорости вращения; • Высокий показатель энергоэффективности (EEI < 0.20) ; • Корпус насоса из чугуна с антикоррозионным покрытием, нанесенным методом катафореза; • Прост в монтаже и установке; • Бесшумный; • Ручная разблокировка ротора в случае закисания без демонтажа.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары



Насос циркуляционный Grundfos Grundfos ALPHA3 25-80 регулируемый регулируемый

41 994 ₽



Насос циркуляционный Grundfos Grundfos ALPHA3 25-40 регулируемый регулируемый

29 841 ₽



Насос циркуляционный Grundfos Grundfos ALPHA1 L 25-60 130 регулируемый регулируемый

17 327 ₽



Насос циркуляционный Grundfos Grundfos ALPHA SOLAR 25-75 180 регулируемый регулируемый

27 314 ₽

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93