

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Насосное оборудование / Насосы циркуляционные для системы ГВС / Насос циркуляционный Grundfos COMFORT 15-14 BXA PM

для систем ГВС

переулок д. 3 Б

Насос циркуляционный Grundfos COMFORT 15-14 BXA PM для систем ГВС



24

Сервис за 24 часа

22 142 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул: 97916749

Бренд: Grundfos

Модель: COMFORT 15-14 BXA PM

Тип оборудования:
циркуляционный насос для систем гвс

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.

Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

Циркуляционный насос Grundfos COMFORT 15-14 BA PM необходим для обеспечения циркуляции горячей питьевой воды через бойлер в домах и коттеджах. Установив такой насос, Вы не будете тратить время и воду, ожидая, когда из крана пойдет горячая вода. Непревзойдённая энергоэффективность насоса обеспечивается режимом AUTOADAPT и двигателем на постоянных магнитах.

В этом исполнении в комплект с насосом входят обратный и отсечной клапаны.

Доступные режимы работы в насосе COMFORT 15-14 BA PM:

- Постоянный режим
- Насос работает непрерывно.

Контроль температуры

Насос включается и выключается, поддерживая температуру воды горячей. Значение поддерживаемой температуры определяется внутренним алгоритмом. Насос использует внутренний датчик температуры.

AUTOADAPT

Режим AUTOADAPT анализирует график потребления воды пользователем и, на основании результатов анализа, составляет расписание своей работы. В результате, за 20 минут до того, как кран может быть открыт, насос включится и проведёт циркуляцию горячей воды в системе ГВС.

Технические характеристики:

- Номер модели: 97916749
- Тип насоса: Циркуляционный
- Вид насоса: Поверхностный
- Страна-производитель: Германия
- Сервис за 24 часа: да
- Гарантия: 24 мес.
- EAN код: 5710626363742
- Максимальный напор: 1.2 м
- Высота: 14 см
- Ширина: 8.4 см
- Длина: 15.4 см
- Вес: 1.35 кг
- Материал корпуса: Латунь
- Пропускная способность: 0.5 куб. м/час
- Максимальное рабочее давление: 10 бар
- Режим работы: постоянный
- Класс защиты: IP 44
- Напряжение сети: 1 x 230 В
- Потребляемая мощность: 7 Вт
- Допустимая температура перекачиваемой жидкости: от 2°C до 95°C
- Тип ротора: "мокрый"
- Диаметр разъема соединения: 1 1/4"
- Установка насоса: Горизонтальная

Преимущества: В режиме AUTOadapt насос регистрирует в течение последних 2х недель, когда включается горячая вода и заносит это в календарь включений крана. За 20 минут до того, как кран может быть открыт, насос включается и проводит циркуляцию горячей воды в системе ГВС. 1 раз в неделю насос включает рециркуляцию в системе ГВС на 15 минут до максимальной температуры, если в течение недели эта максимальная температура не была достигнута.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары

Насос циркуляционный
Grundfos UPS 25 - 40 N для
систем ГВС

Артикул: 96913066

23 466 Р



Сервис за 24 часа

Насос циркуляционный
Grundfos UP 20-30 N для систем
ГВС

Артикул: 59643500

23 346 Р



Насос циркуляционный
Grundfos COMFORT 15-14 BX PM
для систем ГВС

Артикул: 97916772

13 959 Р



Сервис за 24 часа



Насос циркуляционный
Grundfos UP 20 - 07 N для
систем ГВС

Артикул: 59640506

20 458 Р



Сервис за 24 часа



8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93



О компании

Котельное оборудование

Оборудование АСВ

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос