

Ремонт котлов
+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12
Каталог товаров Запчасти Услуги
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как Наши работы Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Насосное оборудование / Канализационные и дренажные насосы / Grundfos Grundfos Unilift KP 250-AV1
переулок д. 3 Б

Насос Grundfos Grundfos Unilift KP 250-AV1



Сервис за 24 часа

30 742 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул:	012Н1900
Бренд:	Grundfos
Модель:	Unilift KP 250-AV1
Тип оборудования:	канализационная установка

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.
Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

Одноступенчатый погружной дренажный насос Grundfos UNILIFT KP 250-AV1 с вертикальным нагревательным напорным патрубком и сеткой в основании. Служит для перекачивания чистой и загрязненной воды без волокнистых включений с твердыми частицами до 10 мм, отведения воды из затопливаемых помещений, стиральных машин, моечных агрегатов и душа. А так же откачивания воды из рек, прудов и различных емкостей.

Технические характеристики:

- Номер модели: 012Н1900
- Тип насоса: Дренажный
- Вид насоса: Погружной
- Страна-производитель: Венгрия
- Сервис за 24 часа: да
- Гарантия: 24 мес.
- EAN код: 5700391116650
- Максимальный расход: 10.6 куб.м/час
- Высота: 21.4 см

- Ширина: 15 см
- Максимальный напор: 7.5 м
- Вес: 7.2 кг
- Длина: 15 см
- Диаметр насоса: 15 см
- Материал корпуса: Нержавеющая сталь
- Минимальный уровень вкл/выкл насоса: 100 мм
- Максимальная глубина погружения: 10 м
- Максимальный размер твердых включений: 10 мм
- Класс защиты насоса и электродвигателя: IP 68
- Напряжение сети: 1 x 230 В
- Выходная мощность насосной установки: 0.29 кВт
- Количество пусков в час: 100
- Допустимая температура перекачиваемой жидкости: от 0°C до 50°C
- Качество воды: Бытовые сточные воды
- Длина кабеля: 10 м

Преимущества: возможность работы при расположении электродвигателя выше уровня перекачиваемой жидкости, т.к. электродвигатель постоянно оmyвается жидкостью; высокая износостойкость вследствие применения нержавеющей стали; легко заменяемый кабель вследствие применения кабельного соединения с литыми контактами проводов; легко снимаемое без резьбы основание с фильтрующими отверстиями; небольшие габариты.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары

Grundfos Grundfos Unilift CC
A1

Артикул: 96280948

✓ наличие уточняйте

18 754 Р



Grundfos Grundfos Unilift AP
35B.50.08.1.V

Артикул: 96004575

✓ наличие уточняйте

43 086 Р



Grundfos Grundfos Unilift
AP35.40.08.1.V

Артикул: 96001512

✓ наличие уточняйте

58 872 Р



Grundfos Grundfos Sololift2 WC-1

Артикул: 97775314

✓ наличие уточняйте

25 400 Р

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93



О компании

Котельное оборудование

Оборудование ACV

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос