

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12
Каталог товаров Запчасти Услуги
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Насосное оборудование / Канализационные и дренажные насосы / Grundfos Grundfos Unilift CC 5 M1
переулок д. 3 Б

Насос Grundfos Grundfos Unilift CC 5 M1



15 193 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул:	96280965
Бренд:	Grundfos
Модель:	Unilift CC 5 M1
Тип оборудования:	канализационная установка

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.
Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

Одноступенчатый погружной дренажный насос Grundfos UNILIFT CC 5 M1 с вертикальным напорным патрубком. Служит для перекачивания чистой и загрязненной воды без волокнистых включений с твердыми частицами до 10 мм, отведения воды из затопливаемых помещений, стиральных машин, моечных агрегатов и душа. А так же откачивания воды из рек, прудов и различных емкостей

Преимущества: встроенная тепловая защита, встроенный обратный клапан, встроенный в ручку воздухоотводчик, насадка-переходник с переменным диаметром 3/4", 1, 1 1/4", эффективное охлаждение электродвигателя перекачиваемой водой, вал и всасывающая сетка из нержавеющей стали.

Технические характеристики:

- Номер модели: 96280965
- Тип насоса: Дренажный
- Вид насоса: Погружной
- Диаметр насоса: 16 см
- Страна-производитель: Венгрия
- Сервис за 24 часа: да
- Гарантия: 24 мес.
- EAN код: 5700830761359
- Материал корпуса: Композит, армированный стекловолокном
- Материал поплавкового выключателя: Полипропилен
- Максимальная глубина погружения: 10 м
- Максимальный размер твердых включений: 10 мм
- Минимальный уровень сбора воды с поверхности: 15 мм
- Максимальный напор: 5,2 м
- Максимальный расход: 6 куб.м/ч

- Класс защиты насоса и электродвигателя: IP 68
- Напряжение сети: 1 x 230 В
- Выходная мощность насосной установки: 0.11 кВт
- Количество пусков в час: 20
- Допустимая температура перекачиваемой жидкости: от 0 до 40°C
- Качество воды: Бытовые сточные воды
- Длина кабеля: 5 м
- Ширина: 16 см
- Высота: 30,5 см
- Длина: 16 см
- Вес: 4,6 кг

Преимущества: встроенная тепловая защита, встроенный обратный клапан, встроенный в ручку воздухоотводчик, насадкапереходник с переменным диаметром 3/4", 1, 1 1/4", эффективное охлаждение электродвигателя перекачиваемой водой, вал и всасывающая сетка из нержавеющей стали.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары

ТЕРЕМ
Grundfos Grundfos Sololift2 D-2

Артикул: 97775318

✓ наличие уточняйте

30 860 P



24
24 часа
Grundfos Grundfos Unilift AP

12.40.06.A1

Артикул: 960109791

✓ наличие уточняйте

52 106 P



24
24 часа
Grundfos Grundfos Unilift KP

150-A1

Артикул: 011111000

✓ наличие уточняйте

24 688 P



**Grundfos Grundfos Unilift KP
250-AV1**

Артикул: 0511960

✓ наличие

30 742 P

24

часов за 24 часа



8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93



О компании

Котельное оборудование

Оборудование ACV

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос