

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Насосное оборудование / Канализационные и дренажные насосы / Grundfos Grundfos Unilift CC 5 A1

переулок д. 3 Б

Насос Grundfos Grundfos Unilift CC 5 A1



16 528 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул: 96280966

Бренд: Grundfos

Модель: Unilift CC 5 A1

Тип оборудования: канализационная установка

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.

Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

Одноступенчатый погружной дренажный насос Grundfos UNILIFT CC 5 A1 с вертикальным напорным патрубком. Служит для перекачивания чистой и загрязненной воды без волокнистых включений с твердыми частицами до 10 мм, отведения воды из затопливаемых помещений, стиральных машин, моечных агрегатов и душа. А так же откачивания воды из рек, прудов и различных емкостей.

Преимущества: встроенная тепловая защита, встроенный обратный клапан, встроенный в ручку воздухоотводчик, насадка-переходник с переменным диаметром 3/4", 1, 1 1/4", эффективное охлаждение электродвигателя перекачиваемой водой, вал и всасывающая сетка из нержавеющей стали, поплавковый выключатель.

Технические характеристики:

- Номер модели: 96280966
- Тип насоса: Дренажный
- Вид насоса: Погружной
- Диаметр насоса: 16 см
- Страна-производитель: Венгрия
- Сервис за 24 часа: да
- Гарантия: 24 мес.
- EAN код: 5700830761366
- Материал корпуса: Композит, армированный стекловолокном
- Материал поплавкового выключателя: Полипропилен
- Максимальная глубина погружения: 10 м
- Максимальный размер твердых включений: 10 мм
- Минимальный уровень сбора воды с поверхности: 15 мм
- Максимальный напор: 5.2 м
- Максимальный расход: 6 куб.м/ч

- Класс защиты насоса и электродвигателя: IP 68
- Напряжение сети: 1 х 230 В
- Выходная мощность насосной установки: 0.11 кВт
- Количество пусков в час: 20
- Допустимая температура перекачиваемой жидкости: от 0 до 40°C
- Качество воды: Бытовые сточные воды
- Длина кабеля: 5 м
- Ширина: 16 см
- Высота: 30.5 см
- Длина: 16 см
- Вес: 4.6 кг

Преимущества: встроенная тепловая защита, встроенный обратный клапан, встроенный в ручку воздухоотводчик, насадка-переходник с переменным диаметром 3/4", 1, 1 1/4", эффективное охлаждение электродвигателя перекачиваемой водой, вал и всасывающая сетка из нержавеющей стали, поплавковый выключатель.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары

Grundfos Grundfos Unilift KP
150-A1

Артикул: 011H150A1

✓ наличие уточняйте

25 093 Р



Grundfos Grundfos Unilift
AP50.50.08.1

Артикул: 96010545

✓ наличие уточняйте

78 414 Р



Grundfos Grundfos Sololift2 WC-
1

Артикул: 97775314

✓ наличие уточняйте

25 400 Р



Grundfos Grundfos Unilift AP

12.50.11.A1

Артикул: 96010981

✓ наличие уточняйте

82 274 Р

24

часов

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93



О компании

Котельное оборудование

Оборудование ACV

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос