

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Насосное оборудование / Канализационные и дренажные насосы / Grundfos Grundfos Unilift CC 9 A1

переулок д. 3 Б

Насос Grundfos Grundfos Unilift CC 9 A1



24 451 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул: 96280970

Бренд: Grundfos

Модель: Unilift CC 9 A1

Тип оборудования: канализационная установка

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.

Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

Одноступенчатый погружной дренажный насос Grundfos UNILIFT CC 9 A1 с вертикальным напорным патрубком. Служит для перекачивания чистой и загрязненной воды без волокнистых включений с твердыми частицами до 10 мм, отведения воды из затопливаемых помещений, стиральных машин, моечных агрегатов и душа. А так же откачивания воды из рек, прудов и различных емкостей.

Преимущества: встроенная тепловая защита, встроенный обратный клапан, встроенный в ручку воздухоотводчик, насадка-переходник с переменным диаметром 3/4", 1, 1 1/4", эффективное охлаждение электродвигателя перекачиваемой водой, вал и всасывающая сетка из нержавеющей стали, поплавковый выключатель.

Технические характеристики:

- Номер модели: 96280970
- Тип насоса: Дренажный
- Вид насоса: Погружной
- Диаметр насоса: 16 см
- Страна-производитель: Венгрия
- Сервис за 24 часа: да
- Гарантия: 24 мес.
- EAN код: 5700830761403
- Материал корпуса: Композит, армированный стекловолокном
- Материал поплавкового выключателя: Полипропилен
- Максимальная глубина погружения: 10 м
- Максимальный размер твердых включений: 10 мм
- Минимальный уровень сбора воды с поверхности: 15 мм
- Максимальный напор: 9.5 м
- Максимальный расход: 14.6 куб.м/час

- Класс защиты насоса и электродвигателя: IP 68
- Напряжение сети: 1 x 230 В
- Выходная мощность насосной установки: 0.47 кВт
- Количество пусков в час: 20
- Допустимая температура перекачиваемой жидкости: от 0 до 40°C
- Качество воды: Бытовые сточные воды
- Длина кабеля: 10 м
- Ширина: 16 см
- Высота: 30.5 см
- Длина: 16 см
- Вес: 6.5 кг

Преимущества: встроенная тепловая защита, встроенный обратный клапан, встроенный в ручку воздухоотводчик, насадкaпереходник с переменным диаметром 3/4", 1, 1 1/4", эффективное охлаждение электродвигателя перекачиваемой водой, вал и всасывающая сетка из нержавеющей стали, поплавковый выключатель.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары

Grundfos Grundfos Unilift AP

50B.50.11.A1.U

Артикул: 96468352

✓ наличие уточняйте

75 845 Р



Grundfos Grundfos Unilift KP

350-A1

Артикул: 013N1501

✓ наличие уточняйте

37 982 Р



Grundfos Grundfos LIFTAWAY B

(для КР)

Артикул: 96003974

✓ наличие уточняйте

87 833 Р



Grundfos Grundfos Unilift AP
50B.50.11.1.V

Артикул: 96004099

✓ наличие уточняйте

68 842 Р

24

часов

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93



О компании

Котельное оборудование

Оборудование ACV

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос