Каталог товаров / Насосное оборудование / Канализационные и дренажные насосы / Grundfos Grundfos Unilift AP 12.40.04.A1

Насос Grundfos Grundfos Unilift AP 12.40.04.A1

49 694 Р В корзину Купить в 1 клик

Артикул:	**96011018**
Бренд:	**Grundfos**
Модель:	**Unilift AP 12.40.04.A1**
Тип оборудования:	**канализационная установка**

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.
Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

Одноступенчатый погружной дренажный насос Grundfos UNILIFT AP 12.40.04.A1 с вертикальным напорным патрубком и фильтром в основании. Все детали, находящиеся в контакте с рабочей средой, выполнены из нержавеющей стали. Служит для перекачивания чистой и загрязненной воды без волокнистых включений с твердыми частицами до 12 мм, отведения воды из затапливаемых помещений, стиральных машин, моечных агрегатов и душа. А так же откачивания воды из рек, прудов и различных емкостей, откачки ливневых стоков.

Технические характеристики:

- Номер модели: 96011018
- Тип насоса: Дренажный
- Максимальный расход: 17.6 куб.м/час
- Высота: 32.1 см
- Ширина: 21.6 см
- Максимальный напор: 10.8 м
- Вес: 11 кг
- Длина: 21.6 см

- Вид насоса: Погружной
- Диаметр насоса: 21.6 см
- Страна-производитель: Венгрия
- Сервис за 24 часа: да
- Гарантия: 24 мес.
- EAN код: 5700390901578
- Материал корпуса: Нержавеющая сталь
- Материал поплавкового выключателя: Полипропилен
- Максимальная глубина погружения: 10 м
- Максимальный размер твердых включений: 12 мм
- Минимальный уровень вкл/выкл насоса: 100 мм
- Диаметр напорного патрубка: 40 мм
- Класс защиты насоса и электродвигателя: IP 68
- Напряжение сети: 1 х 230 В
- Выходная мощность насосной установки: 0.4 кВт
- Количество пусков в час: 20
- Допустимая температура перекачиваемой жидкости: от 0°C до 55°C
- Качество воды: Бытовые сточные воды
- Длина кабеля: 10 м

Преимущества: продолжительный режим работы при расположении электродвигателя выше уровня перекачиваемой жидкости, т.к. электродвигатель постоянно омывается рабочей жидкостью; высокая износостойкость изза применения нержавеющей стали; легко заменяемый кабель, т.к. применяется кабельное соединение с литыми контактами проводов; легко снимаемое без резьбы основание с фильтрующими отверстиями; высокая эксплуатационная надежность даже при перекачивании жидкостей, содержащих волокнистые включения и твердые частицы вследствие наличия свободного прохода до 12 мм; удобство в транспортировке благодаря небольшой массе насоса.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? **Бесплатная консультация: +7 843 212-11-12**

Похожие товары

Grundfos Grundfos Unilift AP 50B.50.11.1.V

Артикул: 96004599

✓ наличие уточняйте

69 788 Р

Grundfos Grundfos Unilift AP50.50.08.1.V

Артикул: 96010595

✓ наличие уточняйте

78 211 Р

Grundfos Grundfos Unilift KP 350-AV1

Артикул: 013N1900

✓ наличие уточняйте

44 039 Р

Grundfos Grundfos Unilift CC 5 M1

Артикул: 96280965

✓ наличие уточняйте

15 402 Р

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

697 473 462
482 60 55

- О компании
- Котельное оборудование
- Оборудование ACV
- Комплектующие
- Ремонт
- Монтаж
- Сервис
- Статьи
- Запчасти

- Доставка
- Гарантии
- Услуги
- Задать вопрос