

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Насосное оборудование / Канализационные и дренажные насосы / Grundfos Grundfos Unilift AP 12.40.06.A1

переулок д. 3 Б

Hacoc Grundfos Grundfos Unilift AP 12.40.06.A1



52 449 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул:	96010979
Бренд:	Grundfos
Модель:	Unilift AP 12.40.06.A1
Тип оборудования:	канализационная установка

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.

Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

Одноступенчатый погружной Дренажный насос Grundfos UNILIFT AP 12.40.06.A1 с вертикальным напорным патрубком и фильтром в основании. Все детали, находящиеся в контакте с рабочей средой, выполнены из нержавеющей стали. Служит для перекачивания чистой и загрязненной воды без волокнистых включений с твердыми частицами до 12 мм, отведения воды из затопливаемых помещений, стиральных машин, моечных агрегатов и душа. А так же откачивания воды из рек, прудов и различных емкостей, откачки ливневых стоков.

Технические характеристики:

- Номер модели: 96010979
- Тип насоса: Дренажный
- Максимальный расход: 21 куб.м/час
- Высота: 32.1 см
- Ширина: 21.6 см
- Максимальный напор: 12.8 м
- Вес: 11 кг
- Длина: 21.6 см

- Вид насоса: Погружной
- Диаметр насоса: 21.6 см
- Страна-производитель: Венгрия
- Сервис за 24 часа: да
- Гарантия: 24 мес.
- EAN код: 5700390901264
- Материал корпуса: Нержавеющая сталь
- Материал поплавкового выключателя: Полипропилен
- Максимальная глубина погружения: 10 м
- Максимальный размер твердых включений: 12 мм
- Минимальный уровень вкл/выкл насоса: 100 мм
- Диаметр напорного патрубка: 40 мм
- Класс защиты насоса и электродвигателя: IP 68
- Напряжение сети: 1 x 230 В
- Выходная мощность насосной установки: 0.6 кВт
- Количество пусков в час: 20
- Допустимая температура перекачиваемой жидкости: от 0°C до 55°C
- Качество воды: Бытовые сточные воды
- Длина кабеля: 10 м

Преимущества: продолжительный режим работы при расположении электродвигателя выше уровня перекачиваемой жидкости, т.к. электродвигатель постоянно омывается рабочей жидкостью; высокая износостойкость из-за применения нержавеющей стали; легко заменяемый кабель, т.к. применяется кабельное соединение с литыми контактами проводов; легко снимаемое без резьбы основание с фильтрующими отверстиями; высокая эксплуатационная надежность даже при перекачивании жидкостей, содержащих волокнистые включения и твердые частицы вследствие наличия свободного прохода до 12 мм; удобство в транспортировке благодаря небольшой массе насоса.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары

 Grundfos Grundfos Unilift AP50.50.11 AT V Артикул: 96010983 ✓ наличие уточняйте 124 251 P	 Grundfos Grundfos Unilift CC 3 M1 Артикул: 96280959 ✓ наличие уточняйте 23 059 P	 Grundfos Grundfos Unilift KP 150-M1 Артикул: 01111600 ✓ наличие уточняйте 23 417 P
---	--	---



Grundfos Grundfos Unilift KP

250-AV1

Артикул: 01511900

✓ наличие уточняйте

30 944 P

24

часов

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93



267
240
240

516
66
36



О компании

Котельное оборудование

Оборудование АСВ

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос