Насос Grundfos Grundfos Unilift AP 12.50.11.A1



81 603 Р В корзину Купить в 1 клик

Артикул:	**96010981**
Бренд:	**Grundfos**
Модель:	**Unilift AP 12.50.11.A1**
Тип оборудования:	**канализационная установка**

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.
Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

Одноступенчатый погружной дренажный насос Grundfos UNILIFT AP 12.50.11.A1 с вертикальным напорным патрубком и фильтром в основании. Все детали, находящиеся в контакте с рабочей средой, выполнены из нержавеющей стали. Служит для перекачивания чистой и загрязненной воды без волокнистых включений с твердыми частицами до 12 мм, отведения воды из затапливаемых помещений, стиральных машин, моечных агрегатов и душа. А так же откачивания воды из рек, прудов и различных емкостей, откачки ливневых стоков.

Технические характеристики:

- Номер модели: 96010981
- Тип насоса: Дренажный
- Максимальный расход: 34 куб.м/час
- Высота: 35.7 см
- Ширина: 24.1 см
- Максимальный напор: 16 м
- Вес: 15.1 кг
- Длина: 24.1 см

- Вид насоса: Погружной
- Диаметр насоса: 24.1 см
- Страна-производитель: Венгрия
- Сервис за 24 часа: да
- Гарантия: 24 мес.
- EAN код: 5700390901332
- Материал корпуса: Нержавеющая сталь
- Материал поплавкового выключателя: Полипропилен
- Максимальная глубина погружения: 10 м
- Максимальный размер твердых включений: 12 мм
- Минимальный уровень вкл/выкл насоса: 100 мм
- Диаметр напорного патрубка: 50 мм
- Класс защиты насоса и электродвигателя: IP 68
- Напряжение сети: 1 x 230 В
- Выходная мощность насосной установки: 1.1 кВт
- Количество пусков в час: 20
- Допустимая температура перекачиваемой жидкости: от 0°C до 55°C
- Качество воды: Бытовые сточные воды
- Длина кабеля: 10 м

Преимущества: продолжительный режим работы при расположении электродвигателя выше уровня перекачиваемой жидкости, т.к. электродвигатель постоянно омывается рабочей жидкостью; высокая износостойкость изза применения нержавеющей стали; легко заменяемый кабель, т.к. применяется кабельное соединение с литыми контактами проводов; легко снимаемое без резьбы основание с фильтрующими отверстиями; высокая эксплуатационная надежность даже при перекачивании жидкостей, содержащих волокнистые включения и твердые частицы вследствие наличия свободного прохода до 12 мм; удобство в транспортировке благодаря небольшой массе насоса.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная


консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары

Grundfos Grundfos Unilift AP 12.40.08.1
Артикул: 9600[illegible]
наличие уточняйте
53 485 Р



Grundfos Grundfos Unilift AP50.50.08.A1.V
Артикул: 9601098[illegible]
наличие уточняйте
84 714 Р



Grundfos Grundfos KPC 300 A
Артикул: 98851053
наличие уточняйте
9 453 Р









Grundfos Grundfos Unilift AP
12.40.08.A1

Артикул: 960[illegible]

наличие уточняйте

58 630 Р

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

589
476
471

649
49
37

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос