

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Насосное оборудование / Канализационные и дренажные насосы / Grundfos Grundfos Unilift AP 35B.50.06.A1.V

переулок д. 3 Б

Nacoc Grundfos Grundfos Unilift AP 35B.50.06.A1.V



Сервис за 24 часа

42 464 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул: 96468356

Бренд: Grundfos

Модель: Unilift AP 35B.50.06.A1.V

Тип оборудования: канализационная установка

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.

Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

Дренажный насос Grundfos UNILIFT AP 35B.50.06.A1.V служит для отвода бытовых и промышленных сточных вод. Способен откачивать воду, содержащую в себе ограниченное количество твердых включений до 35 мм. Допускается монтаж насоса как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Насос применим для дренажных систем, опорожнения котлованов, шахт и резервуаров, откачки из рек и прудов, откачки бытовых стоков без фекалий.

Технические характеристики:

- Номер модели: 96468356
- Тип насоса: Дренажный
- Вид насоса: Погружной
- Страна-производитель: Венгрия
- Сервис за 24 часа: да
- Гарантия: 24 мес.
- EAN код: 5700394943680
- Максимальный расход: 18 куб.м/час
- Высота: 44.3 см
- Ширина: 23.4 см
- Максимальный напор: 10.5 м
- Вес: 6.8 кг
- Длина: 21 см
- Материал корпуса: Нержавеющая сталь
- Материал поплавкового выключателя: Полипропилен
- Максимальная глубина погружения: до 7 м
- Максимальный размер твердых включений: 35 мм
- Рабочее колесо: Вихревое

- Диаметр напорного патрубка: 50 мм
- Класс защиты насоса и электродвигателя: IP 68
- Напряжение сети: 1 х 230 В
- Выходная мощность насосной установки: 0.6 кВт
- Количество пусков в час: 20
- Допустимая температура перекачиваемой жидкости: от 0°C до 40°C
- Уровень pH: от 4 до 10
- Удельный вес: не более 1100 кг/куб.м
- Вязкость: не более 10 кв.мм
- Качество воды: Бытовые сточные воды
- Длина кабеля: 10 м

Преимущества: большой условный проход позволяет избежать засорения насоса крупными и волокнистыми включениями; основание позволяет использовать насос как для переносного, так и для стационарного подключения; коррозионная стойкость благодаря корпусу из нержавеющей стали; простота технического обслуживания; удобство транспортировки благодаря малому весу.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары

Grundfos Grundfos Unilift CCS A1

Артикул: 96285916

✓ наличие уточняйте

16 528 P




Grundfos Grundfos KPC 600 A

Артикул: 98851034

✓ наличие уточняйте

13 391 P



Grundfos Grundfos Sololift2 CWC-3

Артикул: 97775316

✓ наличие уточняйте

45 963 P



Grundfos Grundfos Unilift AP
50B.50.11.A1.Y

Артикул: 96468392

✓ наличие уточняйте

77 087 P



24 часа



8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93



1 161
1 153
1 152



О компании

Котельное оборудование

Оборудование ACV

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос